PARTNERTECH

1144 Budapest, Gvadányi u. 61-65., „A” épület
+36 1 433 0100
+36 20 407 24 72 – műszaki telefonszám

TERMÉK ADATLAP



116-BG-21

Duál IR láng érzékelő

TULAJDONSÁGOK

- Duál IR láng érzékelő
- hagyományos
- EN54-10 megfelelőség
- állítható érzékenység
- 12 / 25 m érzékelési távolság
- 10 - 26 VDC
- 90 mikroA nyugalmi / 2.1 mA riasztási áram
- -40 és +70 °C közötti működés
- IP66 ház
- 119 (átmérő) x 64 mm

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Tápellátás	
Tápellátás típusa	Zónáról táplált
Működési feszültség	10-tól 26 VDC-ig
Áramfelvétel	90 µA (készenléti állapot)2.1 mA (riasztás)
Bemenetek / kimenetek	
Szerelési mód	Aljzatra szerelt, Mennyezetre szerelt, Falra szerelt
Fizikai jellemzők	
Fizikai méretek	119 x 63.5 mm (Ø x H)
Szín	Világosszürke, Átlátszó
Környezeti jellemzők	
Működési hőmérséklet	-40-tól +70°C-ig
Tárolási hőmérséklet	-40-tól +70°C-ig
Relatív páratartalom	0-tól 96%-ig (folyamatos)100% (rövid időszakok)
Környezet	Beltéri, Kültéri
IP-védettség	IP66 / 67
Egyéb jellemzők	
Érzékelés	Duál IR
Gyártó	Autronica
Védettség	Normál
Állapotjelzés	LED

PARTNERTECH

1144 Budapest, Gvadányi u. 61-65., „A” épület
+36 1 433 0100
+36 20 407 24 72 – műszaki telefonszám

116-BG-21

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Kompatibilitás	Hagyományos tűzjelző zónák
Csatlakozás	2 zónavezeték
Kábelspecifikáció	< 2.5 mm² (AWG14)
Kábelerek száma	2
Csatlakozók	4
Érzékelési elv	Kettős infravörös érzékelők érzékelik a tűzspektrumot
Érzékenység	Választható
Látómező	90°
Hatótávolság	< 25 m
Oldalirányú érzékelés	< 45°
Telepítési magasság	< 25 m
Beállítási szög	< 75°
Válaszidő (minden nyelven)	> 3 s (n-Heptán)
Nettó tömeg	210 g
Kábelbevezetések	4 db - 6-tól 12 mm-ig (kábeltömszelencével)
Vandálbiztos	Nem
Megfelelőség	CE, REACH, RoHS 3, WEEE
Tanúsítvány	CPR
Szabványok	EN54-10