PARTNERTECH

1144 Budapest, Gvadányi u. 61-65., „A” épület
+36 1 433 0100
+36 20 407 24 72 – műszaki telefonszám

TERMÉK ADATLAP



2010-2-PIB

Analóg címzett tűzjelző központ kiegészítő - 8 felügyelt bemenetes

TULAJDONSÁGOK

- Analóg címzett tűzjelző központ kiegészítő - 8 felügyelt bemenetes
- 8 felügyelt
- és 4 relé kimenetes kártya külső eszközök illesztéséhez

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Tápellátás	
Tápellátás típusa	VDC
Működési feszültség	24 VDC
Áramfelvétel	40 mA max.(készenléti állapot)4050 mA max. (Aktiválva)
Bemenetek / kimenetek	
Maximális zónakapacitás	1-től 64-ig, több mint 1024, legfeljebb 1024, legfeljebb 256
Kimenet típusa és besorolása	500 mA @ 25°C (Aktiválva)
Szerelési mód	Szekrénybe szerelt
Bemenet (VdS)	2,2 kOhm – 3.3 kOhm Ellenállás (FSD, SST,EMZ)
Bemenet (Tipikus)	EOL 15 kOhm, 1/4 W Ellenállás (FSE, ÜE, Hiba, konfigurálható)
Kimenet (Tipikus)	EOL 15 kOhm, 1/4 W Ellenállás
Kimenet (EN 54-13)	EOL osztály B (EN 54-13) eszköz
Fizikai jellemzők	
Hálózat mérete (csomópontok)	1-től 32-ig, több mint 128, legfeljebb 128, legfeljebb 64
Fizikai méretek	105 x 192 mm (W x H)
Környezeti jellemzők	
Működési hőmérséklet	+5-től +40°C-ig
Tárolási hőmérséklet	-20-tól +50°C-ig
Relatív páratartalom	10-től 95%-ig nem kondenzálódó
Egyéb jellemzők	

PARTNERTECH

1144 Budapest, Gvadányi u. 61-65., „A” épület
+36 1 433 0100
+36 20 407 24 72 – műszaki telefonszám

2010-2-PIB

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Típus	Ki- bemeneti kártyák
Kompatibilitás	Kiadás 3 hardver / firmware
Maximális rendszerkapacitás (eszközszám)	1-től 32-ig, több mint 160K, legfeljebb 120K, legfeljebb 128, legfeljebb 160K, legfeljebb 20K, legfeljebb 256, legfeljebb 4096, legfeljebb 512, legfeljebb 60K, legfeljebb 64, legfeljebb 96
Kialakítás	Nagy
Nettó tömeg	164 g
Szállítási tömeg	240 g
Megfelelőség	CPD, RoHS, WEEE
Tanúsítvány	EN54-13, EN54-2
Szakadás	>3.9 kOhm
Nyugalmi	2,2 kOhm – 3.3 kOhm
Aktiválva	60.2 Óm – 1.7 kOhm
Rövidzárlat	<60.2 Óm
Nem aktivált	3.3 kOhm