PARTNERTECH

1144 Budapest, Gvadányi u. 61-65., „A” épület
+36 1 433 0100
+36 20 407 24 72 – műszaki telefonszám

TERMÉK ADATLAP



2X-AF2-PRT-22

Kidde Ariel 2 hurkos (4 hurokig bővíthető - 2X-A-LB kártyával) tűzjelző központ

TULAJDONSÁGOK

- Kidde Ariel 2 hurkos (4 hurokig bővíthető - 2X-A-LB kártyával) tűzjelző központ
- analóg címezhető (intelligens)
- 5.0 verziótól kizárólag Aritech2000 és Excellence hurok eszközökkel használható
- nagy fémház
- 6 A-es tápegység
- beépített nyomtatóval
- magyar nyelvű
- TCP/IP programozáshoz és grafikus szoftverhez
- USB (pendrive és nyomtatókábel) programozáshoz
- több központ FireNet hálózatba köthető - 2010-2-NB kártya szükséges
- 512 zóna
- 2 db 18 Ah akkuhely
- 2 felügyelt bemenet
- 2 felügyeltkimenet
- 2 relé kimenet
- 4 sziréna kimenet (8 kimenetig bővíthető - 2X-A-LB kártyával)
- Aritech2000 és Excellence protokollal hurok terhelhetőség 500 mA (2010-2A-PAK-HPL bővítő licenccel 800 mA)
- Aritech900 (XP95) protokollal hurok terhelhetőség 250 mA
- Aritech900 protokollhoz 2010-2-PAK-900 szükséges

1144 Budapest, Gvadányi u. 61-65., „A” épület
+36 1 433 0100
+36 20 407 24 72 – műszaki telefonszám

2X-AF2-PRT-22

TULAJDONSÁGOK

- Aritech900 (XP95) protokollal nem használható 5.0 verziótól (csak fw downgrade után)

PARTNERTECH

1144 Budapest, Gvadányi u. 61-65., „A” épület
+36 1 433 0100
+36 20 407 24 72 – műszaki telefonszám

2X-AF2-PRT-22

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Tápellátás	
Tápegység mérete	6 A
Tápellátás típusa	VAC
Működési feszültség	110 / 240 VAC (+10%/-15%)Kábel típus: 3 x 1.5 mm² (fázis, semleges, földelés)
Áramfelvétel	Nom. 0.6 / 1.3 A, Max. 1.5 A / 3.15 A
Felügyeleti feszültség	Felügyelt, 4, 750 mA / 21-től 28 VDC-ig (24 VDC névleges)
Segédtáp	1 visszaállítható, 500 mA / 21-től 28 VDC-ig (24 VDC névleges)
Töltés	27.3 V @ 20°C
Alacsony akkumulátorfeszültség figyelmeztetési küszöbe	23.6 VDC ± 1% @ 25°C
A házban elhelyezhető akkumulátorok	Max. 2 x 12 V, 18 Ah (a mellékelt kábeleket használja)
Bemenetek / kimenetek	
Maximális hurokkapacitás	4
Kimenetek	250 mA, 29 VDC (29-től 36 VDC-ig)
Maximális zónakapacitás	legfeljebb 512
Bemenetek száma	2
Bemenet típusa és besorolása	Felügyelt, maximális terhelés 150 mA
Szerelési mód	Felületre szerelt
Fizikai jellemzők	
Központi ház mérete	Nagy ház
Max. akku méret	2db 18 Ah akkuhely
Hálózat mérete (csomópontok)	legfeljebb 64
Fizikai méretek	446 x 536 x 164 mm (W x H x D)
Szín	Fehér (RAL 9003)
Anyag	Acél (festett)
Környezeti jellemzők	
Működési hőmérséklet	-5-től +40°C-ig
Tárolási hőmérséklet	-20-tól +50°C-ig
Relatív páratartalom	10-tól 95%-ig nem kondenzálódó
Környezet	Beltéri
IP-védettség	IP30, csak beltéri használat
Egyéb jellemzők	
Egyéb tulajdonság	4 hurokig bővíthető (2X-A-LB)
Egyéb tulajdonság	Beépített nyomtatóval
Hurkok száma	2 hurkos
Típus	Tűzjelző központok

PARTNERTECH

1144 Budapest, Gvadányi u. 61-65., „A” épület
+36 1 433 0100
+36 20 407 24 72 – műszaki telefonszám

2X-AF2-PRT-22

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Felhasználói felület	Nyomtatóval, Tűzoltósági vezérlők nélkül
Maximális rendszerkapacitás (eszközszám)	legfeljebb 32512
Típus és besorolás	500 mA bővíthető – 800 mA @ 37 VDC (28-tól 37 VDC-ig)
Kábelellenállás	52 óm, 500 nF, max. 2 km, Kábel típus: ajánlott kéteres, 1,5 mm²-es sodrott érpár
Programozható	2
Lezárás	15 kohm
Tűzriasztási jelzés	350 mA / 21-től 28 VDC-ig (24 VDC névleges)
Hibajelzés	350 mA / 21-től 28 VDC-ig (24 VDC névleges)
Jelzés	8 hangjelzőkimenet
Általános tűz- és hiba felügyelt	2, 350 mA, 19.5-től 28 VDC-ig (24 VDC névleges)
Kapacitás	Max. 2 x 12 V, 18 Ah (a mellékelt kábeleket használja)
Kialakítás	Nagy
Nettó tömeg	7.4 kg (akkumulátor nélkül)
Szállítási tömeg	10.1 kg
Kábelbevezetések	18 (20 mm) / 2 (20 mm) / 2 kivehető lemezek (Felső / alsó / hátsó)
Megfelelőség	CPR, REACH, RoHS 3, WEEE
Tanúsítvány	EN54-13, EN54-2, EN54-21, EN54-4