PARTNERTECH

1144 Budapest, Gvadányi u. 61-65., „A” épület
+36 1 433 0100
+36 20 407 24 72 – műszaki telefonszám

TERMÉK ADATLAP



2X-AFR-C-22

Kidde Ariel kompakt ismétlő központ

TULAJDONSÁGOK

- Kidde Ariel kompakt ismétlő központ
- kis műanyag ház
- magyar nyelvű
- TCP/IP programozáshoz és grafikus szoftverhez
- USB (pendrive és nyomtatókábel) programozáshoz
- több központ FireNet hálózatba köthető - 2010-2-NB kártya nem szükséges mellé
- 512 zóna
- 2 felügyelt bemenet
- 2 relé kimenet
- 24Vdc @ 190mA tápellátás (redundáns)
- akkumulátor nem helyezhető bele

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Tápellátás	
Tápellátás típusa	VAC
Működési feszültség	24 VDC (névleges)Kábel típus: 2 x 1.5 mm²30 VDC (Maximum)20 VDC (Minimum)
Áramfelvétel	190 mA @ 24 VDC
Töltés	27.3 V @ 20°C – 36 mV/°C
Alacsony akkumulátorfeszültség figyelmeztetési küszöbe	23.6 VDC ± 1% @ 25°C
A házban elhelyezhető akkumulátorok	Max. 2 x 12 V, 18 Ah (a mellékelt kábeleket használja)
Bemenetek / kimenetek	
Bemenet típusa és besorolása	Kábel típus: ajánlott kéteres, 1,5 mm²-es sodrott érpár
Relétípus	potenciálfüggetlen, NO/NC/C
Relékimenet maximális árama	2 A, 30 VDC
Szerelési mód	Felületre szerelt
Fizikai jellemzők	
Központi ház mérete	Kompakt ház
Max. akku méret	Akku nem tehető bele
Hálózat mérete (csomópontok)	legfeljebb 64
Fizikai méretek	300 x 240 x 61 mm (W x H x D)
Szín	Fehér (RAL 9003)
Anyag	ABS műanyag

PARTNERTECH

1144 Budapest, Gvadányi u. 61-65., „A” épület
+36 1 433 0100
+36 20 407 24 72 – műszaki telefonszám

2X-AFR-C-22

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Környezeti jellemzők	
Működési hőmérséklet	-5-től +40°C-ig
Tárolási hőmérséklet	-20-tól +50°C-ig
Relatív páratartalom	10-tól 95%-ig nem kondenzálódó
Környezet	Beltéri
IP-védettség	IP30: számára beltéri használat csak
Egyéb jellemzők	
Egyéb tulajdonság	Hálókártyát tartalmaz
Egyéb tulajdonság	Nincs érzékelő hurok, nem bővíthető
Típus	Tűzjelző központok
Felhasználói felület	Tűzoltósági vezérlők nélkül
Programozható	2
Lezárás	15 kohm
Kapacitás	Max. 2 x 12 V, 18 Ah (a mellékelt kábeleket használja)
Kialakítás	Kompakt
Nettó tömeg	2 kg
Szállítási tömeg	2.3 kg
Kábelbevezetések	18 (20 mm) / 2 (20 mm) / 2 kivehető lemezek (Felső / alsó / hátsó)
Megfelelőség	CPD, RoHS, WEEE
Tanúsítvány	EN54-13, EN54-2, EN54-21, EN54-4