PARTNERTECH

1144 Budapest, Gvadányi u. 61-65., „A” épület
+36 1 433 0100
+36 20 407 24 72 – műszaki telefonszám

TERMÉK ADATLAP



3000-115

Adó-vevő páros vonali füstérzékelő

TULAJDONSÁGOK

- Adó-vevő páros vonali füstérzékelő
- kiértékelővel
- hagyományos elvű
- robbanásbiztos kivitelű adó és vevő

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Tápellátás	
Működési feszültség	12-től 36 VDC-ig +/-10%
Áramfelvétel	Vezérlő: 14 mA (Konstans) (-val/-vel 1 vagy 2 vevők)Transmitter: 8 mA (/ jeladó)
Bemenetek / kimenetek	
Szerelési mód	Falra szerelt
Fizikai jellemzők	
Fizikai méretek	Vezérlőegység: 124 x 203 x 73.5 mmTransmitter/vevő : 172 x 149 x 190 mm (beleértve. Konzol)
Környezeti jellemzők	
Működési hőmérséklet	-20-tól +55°C-ig nem kondenzálódó
Relatív páratartalom	93% nem kondenzálódó
Környezet	Exd
IP-védettség	Vezérlő: IP50Transmitter/vevő: IP66
Egyéb jellemzők	
Működés	Adó-vevő pár
Típus	Vonali füstérzékelők
Idővisszaállítás	>20 másodperc (Hatalom lefelé)
Optikai hullámhossz	850 nm
Nettó tömeg	Vezérlőegység: 0.6 kgTransmitter/vevő: 3.7 kg (konzollal)
Tanúsítvány	CENELEC/ATEX

1144 Budapest, Gvadányi u. 61-65., „A” épület
+36 1 433 0100
+36 20 407 24 72 – műszaki telefonszám

3000-115

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Vezérlő	UL94 V2 PC
Adó/vevő	Alumínium Alloy LM25, piros
Konzol	Acél, piros
Vevő	Beállítási LED-ek egyszemélyes beállításhoz
Riasztás-/hibakésleltetés	Min: 2sec
Typ	10sec
Max	30sec (Választható in 1sec lépések)
Lézer időkorlát	Min: 1min
Typ	5min
Max	59min (Választható in 1min lépések)
Válaszérzékenység/küszöb	Min: 25%
Typ	35%
Max	60% (választható in 1% lépések)
EN54	12 és ATEX: Ex II 2GD
Kategória	Referencia
Érzékelőeszköz	3000-026