PARTNERTECH

1144 Budapest, Gvadányi u. 61-65., „A” épület
+36 1 433 0100
+36 20 407 24 72 – műszaki telefonszám

TERMÉK ADATLAP



AI672

Riasztás- / másodjelző

TULAJDONSÁGOK

- Riasztás- / másodjelző
- fényjelző
- 2db 10mm átmérőjű piros LED
- villogási frekvencia 1
- 3Hz
- 6-28V DC
- 7mA
- hagyományos 700-as sorozatú érzékelők másodjelző kimenetéhez nem használható
- AI671 javasolt
- négy vezérlő bemenet
- fehér műanyag ház
- 80 x 80 x 30mm (M x Sz x V)

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Tápellátás	
Tápellátás típusa	VDC
Működési feszültség	6-tól 28 VDC-ig
Áramfelvétel	4 mA névlegesen 7 mA 28 VDC-n
Bemenetek / kimenetek	
Szerelési mód	Aljzatra szerelt
Szerelési pozíció	Mennyezet, Fal
Fizikai jellemzők	
Kábelméret	0,75-től 1,5 mm²-ig
Szín	Piros
Szinkronizálás	Nem támogatott
Fizikai méretek	80 x 30 x 80 mm (W x H x L)
Anyag	Polikarbonát (önkioltó)
Környezeti jellemzők	
Működési hőmérséklet	−5-től +40°C-ig között
Tárolási hőmérséklet	−20-tól +50°C-ig között
Relatív páratartalom	10-tól 95%-ig (nem kondenzálódó)
Környezet	Beltéri
IP-védettség	IP30
Egyéb jellemzők	

1144 Budapest, Gvadányi u. 61-65., „A” épület
+36 1 433 0100
+36 20 407 24 72 – műszaki telefonszám

AI672

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Kiegészítők	Másodkijelző
Kompatibilitás	Aritech 700-tól 2000 s-igorozatú eszközök
Felügyelet	Felügyelet nélkül
Csatlakozókapcsok száma	5
Fényerősség	200 µcd
Villogási frekvencia	±1,3 Hz±78 villanás/perc
Nettó tömeg	± 55 g
Szerelőaljzat	Sekély
Felületi textúra	Texturált
Vandálbiztos	Nem
Megfelelőség	CE, REACH, RoHS 3, WEEE
Tanúsítás	CE