PARTNERTECH

1144 Budapest, Gvadányi u. 61-65., „A” épület
+36 1 433 0100
+36 20 407 24 72 – műszaki telefonszám

TERMÉK ADATLAP



AS2363W

Analóg

TULAJDONSÁGOK

- Analóg
- címezhető sziréna
- FEHÉR
- normál aljzattal
- 97dB @1m
- 24V/ max. 5.1mA
- 32 hang
- -10°C és +55°C működési hőmérséklet

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Tápellátás	
Tápellátás típusa	Huroktáplált
Áramfelvétel	120 mW
Működési feszültség	17-től 28 VDC-ig
Kommunikációs feszültség	5-től 9 V-ig
Áramfelvétel	310 µA @ 24 VDC (Nyugalmi)5.1 mA @ 24 VDC (Aktiválva)
Bemenetek / kimenetek	
Kimeneti szint	< 97 dBA (±3 dB(A)) @ 1 m @ 90º (hangjelzés és Feszültség függő)
Kimeneti szint beállítása	8 dB (Tipikus)
Szerelési mód	Mennyezetre szerelt, Falra szerelt
Szerelési pozíció	Mennyezet, Fal
Fizikai jellemzők	
Kábelméret	0.28 mm² – 2.5 mm²
Szinkronizálás	Támogatott
Fizikai méretek	100 x 81 mm (Ø x H)
Szín	Fehér
Anyag	Nagy ütésállóságú polikarbonát
Környezeti jellemzők	
Működési hőmérséklet	-10-tól +55°C-ig
Tárolási hőmérséklet	-10-tól +55°C-ig

1144 Budapest, Gvadányi u. 61-65., „A” épület
+36 1 433 0100
+36 20 407 24 72 – műszaki telefonszám

AS2363W

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Relatív páratartalom	5-től 95%-ig nem kondenzálódó
Környezet	Beltéri
IP-védettség	IP21
Egyéb jellemzők	
Típus	Szirénák
Kompatibilitás	2000 Sorozat Systems
Címzési módszer	DIP kapcsolók
Felügyelet	Hangkimenet
Rendszertámogatás	Címezhető rendszerek
Indítási áramcsúcs	<1.2 mA @ 24 VDC
Frekvencia	400 - 2850 Hz (hangjelzés függő)
Választható hangok	32
Fokozatok száma	3
Nettó tömeg	215 g
Rögzítési aljzat	Sekély
Vandálbiztos	Nem
Megfelelőség	CE, REACH, RoHS 2, WEEE
Tanúsítvány	EN54-3
Kategória	Referencia
Jelzőeszköz	AS36RIM