PARTNERTECH

1144 Budapest, Gvadányi u. 61-65., „A” épület
+36 1 433 0100
+36 20 407 24 72 – műszaki telefonszám

TERMÉK ADATLAP



AS363W

Sziréna

TULAJDONSÁGOK

- Sziréna
- beltéri
- FEHÉR
- 24Vdc
- 41mA max
- 106dB (áramfelvétel és hangerősség a kiválaszott hangtól függ)
- 32 különböző hang
- automatikus szinkronizálás a többi szirénával
- leszedés elleni védelem
- -25°C - 70°C
- IP21
- 100 x 81mm
- 215g

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Tápellátás	
Tápellátás	9-60 Vdc
Tápellátás típusa	VDC
Működési feszültség	17 - 60 VDC (EN54-3 / tűz alkalmazások)9 - 60 VDC (non-Tűz alkalmazások)
Áramfelvétel	4-től 41 mA-ig (hangjelzés és tápellátás Feszültség függő)
Bemenetek / kimenetek	
Kimeneti szint	94-től 106 dB(A)-ig @ 1 m, hang- és tápfeszültségtől függően
Kimeneti szint beállítása	Potenciométer
Szerelési mód	Aljzatra szerelt
Szerelési pozíció	Aljzat, Mennyezet, Fal
Fizikai jellemzők	
Szín	FEHÉR
Szinkronizálás	Fokozatos kezdés (Automatikus szinkronizálás)
Fizikai méretek	100 x 81 mm (Ø x D)
Szín	Fehér
Anyag	Nagy ütésállóságú polikarbonát
Környezeti jellemzők	
Működési hőmérséklet	-25-től +70°C-ig
Környezet	Beltéri
IP-védettség	IP21C

1144 Budapest, Gvadányi u. 61-65., „A” épület
+36 1 433 0100
+36 20 407 24 72 – műszaki telefonszám

AS363W

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Egyéb jellemzők	
Alkalmazás	Beltéri
Egyéb tulajdonságok	Normál aljzat
Kompatibilitás	Hagyományos figyelmeztetési áramkörök
Vonalfigyelés	polarizált bemenet
Rendszertámogatás	Kidde Commercial hagyományos rendszerek és címezhető tűzjelző központok
Csatlakozók száma	3
Frekvencia	400 - 2850 Hz (hangjelzés és tápellátás Feszültség függő)
Választható hangok	32
Fokozatok száma	2
Nettó tömeg	215 g
Rögzítési aljzat	Sekély
Megfelelőség	CE, REACH, RoHS 3, WEEE
Tanúsítvány	CPR
Szabványok	EN54-3
Kategória	Referencia
Jelzőeszköz	AS363