PARTNERTECH

1144 Budapest, Gvadányi u. 61-65., „A” épület
+36 1 433 0100
+36 20 407 24 72 – műszaki telefonszám

TERMÉK ADATLAP



AS364M

Sziréna

TULAJDONSÁGOK

- Sziréna
- kül- és beltéri
- PIROS
- 230Vac
- 80mA max
- 102dB (áramfelvétel és hangerősség a kiválaszott hangtól függ)
- 32 különböző hang
- automatikus szinkronizálás a többi szirénával
- leszedés elleni védelem
- -25°C - 70°C
- IP65
- tömszelencés bekötés
- 100 x 81mm
- 215g

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Tápellátás	
Tápellátás	230 V AC
Működési feszültség	110/220VAC 50/60Hz
Áramfelvétel	80 mA (függ a kiválasztott hangjelzéstől)
Bemenetek / kimenetek	
Kimeneti szint	Hangkimenet @ 1 m (függ on kiválasztott hangjelzés): 89-től 102 dB(A)-ig
Fizikai jellemzők	
Szín	PIROS
Szinkronizálás	Fokozatos kezdés (Automatikus)
Fizikai méretek	100 x 104 mm (Ø x D) (Sekély Alap)
Szín	Piros
Anyag	Nagy ütésállóságú polikarbonát
Környezeti jellemzők	
Működési hőmérséklet	-25-től +55°C-ig
Környezet	Beltéri, Kültéri
IP-védettség	IP65
Egyéb jellemzők	
Alkalmazás	Kül- és beltéri

1144 Budapest, Gvadányi u. 61-65., „A” épület
+36 1 433 0100
+36 20 407 24 72 – műszaki telefonszám

AS364M

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Egyéb tulajdonságok	Mély aljzat
Választható hangok	32
Nettó tömeg	250 g
Kategória	Referencia
Jelzőeszköz	AS36RIM