PARTNERTECH

1144 Budapest, Gvadányi u. 61-65., „A” épület
+36 1 433 0100
+36 20 407 24 72 – műszaki telefonszám



AS364

Sziréna

TULAJDONSÁGOK

- Sziréna
- kül- és beltéri
- PIROS
- 24Vdc
- 41mA max
- 106dB (áramfelvétel és hangerősség a kiválaszott hangtól függ)
- 32 különböző hang
- automatikus szinkronizálás a többi szirénával
- leszedés elleni védelem
- -25°C - 70°C
- IP65
- tömszelencés bekötés
- 100 x 81mm
- 215g

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Tápellátás	
Tápellátás	9-60 Vdc
Tápellátás típusa	VDC
Működési feszültség	17-től 60 VDC-ig (számára EN54-3 Tűz alkalmazások)9-től 60 VDC-ig (számára non-Tűz alkalmazások)
Áramfelvétel	4-től 41 mA-ig (hangjelzés és tápellátás Feszültség függő)
Bemenetek / kimenetek	
Kimeneti szint	94-től 106 dB(A)-ig @ 1 m, hang- és tápfeszültségtől függően
Kimeneti szint beállítása	Potenciométer
Szerelési mód	Aljzatra szerelt
Szerelési pozíció	Aljzat, Mennyezet, Fal
Fizikai jellemzők	
Szín	PIROS
Szinkronizálás	Fokozatos kezdés (Automatikus szinkronizálás)
Fizikai méretek	100 x 104 mm (Ø x D)
Szín	Piros
Anyag	Nagy ütésállóságú polikarbonát
Környezeti jellemzők	
Működési hőmérséklet	-25-től +70°C-ig
Környezet	Beltéri, Kültéri

PARTNERTECH
1144 Budapest, Gvadányi u. 61-65., „A” épület
+36 1 433 0100
+36 20 407 24 72 – műszaki telefonszám

AS364

MŰSZAKI JELLEMZŐK

IP-védettség	IP33C (Mély Alap IP65)
Egyéb jellemzők	
Alkalmazás	Kül- és beltéri
Egyéb tulajdonságok	Mély aljzat
Kompatibilitás	Hagyományos figyelmeztetési áramkörök
Vonalfigyelés	Polarizált bemenet
Rendszertámogatás	Kidde Commercial hagyományos rendszerek és címezhető tűzjelző központok
Csatlakozók száma	3
Frekvencia	400 - 2850 Hz (hangjelzés és tápellátás Feszültség függő)
Választható hangok	32
Fokozatok száma	2
Nettó tömeg	250 g
Rögzítési aljzat	Mély
Textúra	Sima
Megfelelőség	CE, REACH, RoHS 3, WEEE
Tanúsítvány	CPR
Szabványok	EN54-3
Önkéntes jelölések (minden nyelven)	BOSEC
Kategória	Referencia
Jelzőeszköz	AS363