PARTNERTECH

1144 Budapest, Gvadányi u. 61-65., „A” épület
+36 1 433 0100
+36 20 407 24 72 – műszaki telefonszám

TERMÉK ADATLAP



ASC2367

Analóg

TULAJDONSÁGOK

- Analóg
- címezhető
- mennyezeti szerelésű sziréna és fényjelző (VAD – EN54-23)
- több hangú
- mély aljzattal
- PIROS villanó fény

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Tápellátás	
Működési feszültség	17-től 32 VDC-ig
Áramfelvétel	310 µA (Nyugalmi @ 24 VDC)5.1 mA (hangjelző ON @ 24 VDC)20 mA @ 0.5 Hz / 40 mA @ 1Hz (jelzőfény ON @ 24 VDC)
Bemenetek / kimenetek	
Kimeneti szint	97 ±3 dB(A) @ 1 m @ 90º (hangjelzés és Feszültség függő)
Kimeneti szint beállítása	8 dB
Szerelési mód	Mennyezetre szerelt
Szerelési pozíció	Aljzat
Fizikai jellemzők	
Kábelméret	0.28 mm² – 2.5 mm²
Szinkronizálás	Automata
Szín	Piros
Fizikai méretek	100 x 104 mm (Ø x H)
Anyag	Nagy ütésállóságú polikarbonát
Környezeti jellemzők	
Működési hőmérséklet	-10-tól +55°C-ig
Tárolási hőmérséklet	-10-tól +55°C-ig
Relatív páratartalom	5-től 95%-ig nem kondenzálódó
Környezet	Kültéri
IP-védettség	IP33C (Mély Alap IP65)

PARTNERTECH

1144 Budapest, Gvadányi u. 61-65., „A” épület
+36 1 433 0100
+36 20 407 24 72 – műszaki telefonszám

ASC2367

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Egyéb jellemzők	
Típus	Sziréna és fényjelzők (VAD)
Kompatibilitás	Aritech 2000 sorozat rendszerek
Indítási áramcsúcs	<1.2 mA
Frekvencia	400-tól 2850 Hz-ig (hangjelzés függő)
Választható hangok	32
Értékelés	C-3-9
Padló lefedettsége	63 m²
Villanó frekvencia	0.5 vagy 1 Hz
Nettó tömeg	345 g
Rögzítési magasság	Legfeljebb 3 m
Rögzítési aljzat	Mély
Vandálbiztos	Nem
Megfelelőség	CE, REACH, RoHS 2, WEEE
Tanúsítvány	EN54-23, EN54-3
Kategória	Referencia
Jelzőeszköz	AS36RIM