PARTNERTECH

1144 Budapest, Gvadányi u. 61-65., „A” épület
+36 1 433 0100
+36 20 407 24 72 – műszaki telefonszám

TERMÉK ADATLAP



ASC366W

Hagyományos sziréna fényjelzővel (VAD – EN54-23)

TULAJDONSÁGOK

- Hagyományos sziréna fényjelzővel (VAD – EN54-23)
- többhangú
- normál aljzat
- mennyezeti szerelésű
- FEHÉR eszköz
- piros fénnyel
- lefedettségi kód: C-3-8
- 9(186
- 6m3)
- beltéri

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Tápellátás	
Tápellátás	17-60 Vdc
Működési feszültség	17-től 60 VDC-ig
Áramfelvétel	Jelzőfény: 20 mA @ 0.5 Hz 40mA @ 1 Hz-hangjelző: 5.1 mA
Bemenetek / kimenetek	
Kimeneti szint	85-től 97 dB(A)-ig (Hangkimenet @ 1 m, hangzásfüggő)Folyamatos működés
Szerelési pozíció	Mennyezet
Fizikai jellemzők	
Szín	FEHÉR
Szinkronizálás	Fokozatos kezdés (Automatikus)
Szín	Piros
Fizikai méretek	100 x 94 mm (Ø x D)
Anyag	Nagy ütésállóságú polikarbonát
Környezeti jellemzők	
Működési hőmérséklet	-25-től +70°C-ig
Relatív páratartalom	5-től 95%-ig nem kondenzálódó
Környezet	Beltéri
IP-védettség	IP21
Egyéb jellemzők	

1144 Budapest, Gvadányi u. 61-65., „A” épület
+36 1 433 0100
+36 20 407 24 72 – műszaki telefonszám

ASC366W

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Alkalmazás	Beltéri
Egyéb tulajdonságok	EN54-23 minősített
Egyéb tulajdonságok	Normál aljzat
Elhelyezés	Mennyezeti
Hangerő (1m)	97 dB
Vonalfigyelés	Polarizált bemenet
Választható hangok	32
Nettó tömeg	215 g
Tanúsítvány	EN54-23, EN54-3
Fénylefedettség	C-3-8.9
Rögzítési magasság	legfeljebb 3 m
Padló lefedettsége	legfeljebb 8.9 m Átmérő