PARTNERTECH

1144 Budapest, Gvadányi u. 61-65., „A” épület
+36 1 433 0100
+36 20 407 24 72 – műszaki telefonszám

TERMÉK ADATLAP



ASC367

Hagyományos sziréna fényjelzővel (VAD – EN54-23)

TULAJDONSÁGOK

- Hagyományos sziréna fényjelzővel (VAD – EN54-23)
- többhangú
- mély aljzat
- mennyezeti szerelésű
- PIROS eszköz
- piros fénnyel
- lefedettségi kód: C-3-8
- 9(186
- 6m3)
- IP65
- kültéri kivitel
- -25 és +70 °C közötti működés

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Tápellátás	
Tápellátás	17-60 Vdc
Működési feszültség	17-től 60 VDC-ig
Áramfelvétel	Jelzőfény: 20 mA @ 0.5 Hz, 40 mA @ 1 Hz-hangjelző: 5.1 mA
Bemenetek / kimenetek	
Kimeneti szint	Folyamatos Működés85-től 97 dB(A)-ig (Hangkimenet @ 1 m, hangzásfüggő)
Szerelési mód	Aljzatra szerelt
Szerelési pozíció	Mennyezet
Fizikai jellemzők	
Szín	PIROS
Szinkronizálás	Fokozatos kezdés (Automatikus)
Szín	Piros
Fizikai méretek	97.5 x 117 mm (Ø x D)
Anyag	Nagy ütésállóságú polikarbonát
Környezeti jellemzők	
Működési hőmérséklet	-25-től +70°C-ig
Relatív páratartalom	5-től 95%-ig nem kondenzálódó
Környezet	Beltéri, Kültéri
IP-védettség	IP65
Egyéb jellemzők	

1144 Budapest, Gvadányi u. 61-65., „A” épület
+36 1 433 0100
+36 20 407 24 72 – műszaki telefonszám

ASC367

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Alkalmazás	Kül- és beltéri
Egyéb tulajdonságok	EN54-23 minősített
Egyéb tulajdonságok	Mély aljzat
Elhelyezés	Mennyezeti
Hangerő (1m)	97 dB
Vonalfigyelés	Polarizált bemenet
Választható hangok	32
Értékelés	C-3-8.9
Padló lefedettsége	legfeljebb 40 m²
Villanó frekvencia	0.5 Hz
Nettó tömeg	215 g
Rögzítési magasság	legfeljebb 3 m
Rögzítési aljzat	Mély
Textúra	Sima
Megfelelőség	CE, REACH, RoHS 3, WEEE
Tanúsítvány	EN54-23, EN54-3
Önkéntes jelölések (minden nyelven)	BOSEC