PARTNERTECH

1144 Budapest, Gvadányi u. 61-65., „A” épület
+36 1 433 0100
+36 20 407 24 72 – műszaki telefonszám

TERMÉK ADATLAP



ASW367W

Hagyományos sziréna fényjelzővel (VAD – EN54-23)

TULAJDONSÁGOK

- Hagyományos sziréna fényjelzővel (VAD – EN54-23)
- többhangú
- mély aljzat
- fali szerelésű
- FEHÉR eszköz
- piros fénnyel
- lefedettségi kód: W-2
- 4-7
- 5(135m3)
- IP65
- kültéri kivitel
- -25 és +70 °C közötti működés

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Tápellátás	
Tápellátás	17-60 Vdc
Tápellátás típusa	VDC
Működési feszültség	17-től 60 VDC-ig
Áramfelvétel	5.1 mA (hangjelző)20 mA @ 0.5 Hz (VAD)
Bemenetek / kimenetek	
Kimeneti szint	85-től 97 dB(A)-ig @ 1 m (hangjelzés függő)Folyamatos működés
Szerelési mód	Aljzatra szerelt, Falra szerelt
Szerelési pozíció	Fal
Fizikai jellemzők	
Szín	FEHÉR
Szinkronizálás	Fokozatos kezdés
Szín	Piros
Fizikai méretek	97.5 x 117 mm (Ø x D)
Anyag	Nagy ütésállóságú polikarbonát
Környezeti jellemzők	
Működési hőmérséklet	-10-tól +55˚C-ig˚C
Relatív páratartalom	5-től 95%-ig nem kondenzálódó
Környezet	Beltéri, Kültéri
IP-védettség	IP65

1144 Budapest, Gvadányi u. 61-65., „A” épület
+36 1 433 0100
+36 20 407 24 72 – műszaki telefonszám

ASW367W

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Egyéb jellemzők	
Alkalmazás	Kül- és beltéri
Egyéb tulajdonságok	EN54-23 minősített
Egyéb tulajdonságok	Mély aljzat
Elhelyezés	Oldalfali
Hangerő (1m)	97 dB
Kompatibilitás	Minden hagyományos figyelmeztetési áramkör
Vonalfigyelés	Polarizált bemenet
Választható hangok	32
Értékelés	W-2.4-7.5
Padló lefedettsége	56.25 m²
Villanó frekvencia	0.5 Hz
Nettó tömeg	215 g
Rögzítési aljzat	Mély
Textúra	Sima
Vandálbiztos	Nem
Megfelelőség	CE, REACH, RoHS 3, WEEE
Tanúsítvány	CPR
Szabványok	EN54-3