PARTNERTECH

1144 Budapest, Gvadányi u. 61-65., „A” épület
+36 1 433 0100
+36 20 407 24 72 – műszaki telefonszám

TERMÉK ADATLAP



DB2016

Izolátoros aljzat az Aritech2000-es sorozatú érzékelőkhöz

TULAJDONSÁGOK

- Izolátoros aljzat az Aritech2000-es sorozatú érzékelőkhöz

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Tápellátás	
Tápellátás típusa	Huroktáplált
Működési feszültség	17-től 34 V-ig (28 V névleges)
Áramfelvétel	30 µA (készenléti állapot)<1.6 mA (izolált)
Izolációs feszültség	14 V
Visszakapcsolás feszültség	14.5 V
Bemenetek / kimenetek	
Szerelési mód	Mennyezetre szerelt
Fizikai jellemzők	
Fizikai méretek	101 x 13.5 mm (Ø x H)
Szín	Felhő fehér (RAL 9001)
Ház anyaga	Műanyag
Környezeti jellemzők	
Működési hőmérséklet	-10-tól +50°C-ig
Tárolási hőmérséklet	−10-tól +70°C-ig°C
Relatív páratartalom	10-tól 95%-ig nem kondenzálódó
Környezet	Beltéri
IP-védettség	IP30
Egyéb jellemzők	
Típus	Érzékelő kiegészítők

1144 Budapest, Gvadányi u. 61-65., „A” épület
+36 1 433 0100
+36 20 407 24 72 – műszaki telefonszám

DB2016

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Állapotjelzés	Sárga LED
Kompatibilitás	Aritech 2000 sorozat pont érzékelők
Csatlakozás	2-wire loop, earth & remote indicato hurokvezeték, földelés & másodkijelző
Kábelerek száma	2
Csatlakozók	5
Felügyelet	Rövidzárlat
Típus	Negatív vezeték szakadása
Kapcsolóáram	800 mA (max)
Sorozatellenállás	0.1 Ω
Nettó tömeg	49 g
Kábelbevezetések	1
Vandálbiztos	Nem
Megfelelőség	CE, REACH, RoHS 2, WEEE
Tanúsítvány	CPR
Szabványok	EN54-17
Kategória	Referencia
Érzékelőeszköz	DB2002
Jelzőeszköz	AS2368CAP-W