PARTNERTECH

1144 Budapest, Gvadányi u. 61-65., „A” épület
+36 1 433 0100
+36 20 407 24 72 – műszaki telefonszám

TERMÉK ADATLAP



DB2368IAS-W

Analóg

TULAJDONSÁGOK

- Analóg
- címezhető
- aljzatba épített sziréna izolátorral
- FEHÉR
- ÚJRA ELÉRHETŐ.

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Tápellátás	
Tápellátás típusa	Huroktáplált
Működési feszültség	17-től 28 VDC-ig
Áramfelvétel	400 µA @ 24 VDC (Nyugalmi)5.1 mA @ 24 VDC (Aktiválva)<6 mA (izolált)
Bemenetek / kimenetek	
Kimeneti szint	90 dBA ±3 dB(A) @ 90º
Kimeneti szint beállítása	8 dB (Tipikus)
Szerelési mód	Mennyezetre szerelt, Falra szerelt
Szerelési pozíció	Mennyezet, Fal
Fizikai jellemzők	
Kábelméret	0.28-tól 2.5 mm²-ig
Szinkronizálás	Automata
Fizikai méretek	115 x 43 mm (Ø x H)
Szín	Fehér
Anyag	Nagy ütésállóságú polikarbonát
Környezeti jellemzők	
Működési hőmérséklet	-10-tól +55°C-ig
Tárolási hőmérséklet	-10-tól +55°C-ig
Relatív páratartalom	5-től 95%-ig nem kondenzálódó
Környezet	Beltéri

1144 Budapest, Gvadányi u. 61-65., „A” épület
+36 1 433 0100
+36 20 407 24 72 – műszaki telefonszám

DB2368IAS-W

MŰSZAKI JELLEMZŐK

IP-védettség	IP21
Egyéb jellemzők	
Típus	Szirénák
Kompatibilitás	2000 Sorozat rendszerek
Indítási áramcsúcs	<1.2 mA @ 24 VDC
Frekvencia	400-tól 2850 Hz-ig (hangjelzés függő)
Választható hangok	32
Fokozatok száma	3
Típus	Negatív vezeték szakadása
Sorozatellenállás	0.1 Ω
Kapcsolóáram	<800 mA
Nettó tömeg	140 g
Vandálbiztos	Nem
Megfelelőség	CE, REACH, RoHS 2, WEEE
Tanúsítvány	EN54-17, EN54-3
Kategória	Referencia
Érzékelőeszköz	DP2061N
Jelzőeszköz	AS2368CAP-W