PARTNERTECH

1144 Budapest, Gvadányi u. 61-65., „A” épület
+36 1 433 0100
+36 20 407 24 72 – műszaki telefonszám

TERMÉK ADATLAP



DCD-1E-IS(WHT)

Hagyományos gyújtószikramentes hősebesség és hőmaximum érzékelő

TULAJDONSÁGOK

- Hagyományos gyújtószikramentes hősebesség és hőmaximum érzékelő
- működési hőmérséklet -20°C-tól +55°C-ig

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Tápellátás	
Tápellátás típusa	Zónáról táplált
Működési feszültség	15-től 30 VDC-ig
Áramfelvétel	50 µA (Nyugalmi)<50 mA (riasztás)
Bemenetek / kimenetek	
Zóna hossza	Zónakonfigurációtól függően
Szerelési mód	Aljzatra szerelt, Mennyezetre szerelt
Fizikai jellemzők	
Fizikai méretek	100 x 40 mm (Ø x H)
Szín	Fehér
Ház anyaga	ABS
Környezeti jellemzők	
Működési hőmérséklet	-10-tól +55°C-ig
Tárolási hőmérséklet	-30-tól +70°C-ig
Relatív páratartalom	<95% nem kondenzálódó @ 40°C
Környezet	Beltéri, IS
Veszélyes környezeti besorolás	II 1G EEx ia IIC T5 Tamb=55°C
IP-védettség	IP63
Egyéb jellemzők	
Gyártó	Hochiki I.S.

PARTNERTECH
1144 Budapest, Gvadányi u. 61-65., „A” épület
+36 1 433 0100
+36 20 407 24 72 – műszaki telefonszám

DCD-1E-IS(WHT)

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Hőmaximum értéke	57°C
LED	Igen
Típus	Hőérzékelők
Típus	Érzékelők
Állapotjelzés	LED
Felhasználói felület	LED
Kompatibilitás	Aritech, Kilsen & Ziton hagyományos Zónaillesztő
Csatlakozás	2 zónavezeték
Érzékelési elv	Termisztor
Felügyelet	Szakadás, Rövidzárlat
Növekedési ütem	Igen
Nettó tömeg	97 g
Funkcionális jelölés	BASEEFA értékelés
Vandálbiztos	Nem
Megfelelőség	CE, REACH, RoHS 2
Tanúsítvány	CENELEC/ATEX, EN54-5
Kategória	Referencia
Érzékelőeszköz	YBN-R/4IS(WHT)