PARTNERTECH

1144 Budapest, Gvadányi u. 61-65., „A” épület
+36 1 433 0100
+36 20 407 24 72 – műszaki telefonszám

TERMÉK ADATLAP



DM2080I-N

Címzett kézi tűzjelző

TULAJDONSÁGOK

- Címzett kézi tűzjelző
- PIROS
- izolátoros
- üveggel
- tesztkulccsal
- komplett
- méret: 125x125x36 mm

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Tápellátás	
Működési feszültség	17-től 28 VDC-ig
Áramfelvétel	<1 mA (nyugalmi állapotban)<4 mA (riasztáskor)
Bemenetek / kimenetek	
Szerelési mód	Falra szerelt
Fizikai jellemzők	
Szín	PIROS
Fizikai méretek	125 x 125 x 36 mm (W x H x D)
Szín	Piros (RAL 3001)
Ház anyaga	RA6 + 30%gF
Környezeti jellemzők	
Működési hőmérséklet	-10-től +50°C-ig
Környezet	Beltéri
IP-védettség	IP42
Egyéb jellemzők	
Alkalmazás	Beltéri
Típus	Kézi jelzésadók
Állapotjelzés	LED
Kompatibilitás	Aritech 2000 rendszerek
Csatlakozás	2 hurokvezeték

1144 Budapest, Gvadányi u. 61-65., „A” épület
+36 1 433 0100
+36 20 407 24 72 – műszaki telefonszám

DM2080I-N

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Címzési módszer	DIP kapcsolók
Kábelerek száma	2
Érzékelési elv	Mikrokapcsoló
Felügyelet	Eszköz típusa, Jelenlét
Lefedettségi terület	Helyi telepítési szabályok határozzák meg
Típus	Negatív vezetékszakadás
Sorozatellenállás	0.1 ohm (vezetékellenállás)
Nettó tömeg	225 g
Funkcionális jelölés	Égő ház
Vandálbiztos	Nem
Megfelelőség	CE, REACH, RoHS 2, WEEE
Tanúsítvány	CPR
Szabványok	EN54-11, EN54-17
Kategória	Referencia
Érzékelőeszköz	DM966