PARTNERTECH

1144 Budapest, Gvadányi u. 61-65., „A” épület
+36 1 433 0100
+36 20 407 24 72 – műszaki telefonszám

TERMÉK ADATLAP



DMN990I

Analóg címezhető kézi jelzésadó

TULAJDONSÁGOK

- Analóg címezhető kézi jelzésadó
- beépített izolátorral
- felületre szerelhető
- műanyag visszaállítható betéttel
- tesztkulccsal
- Apollo Discovery - KOMPATIBILIS FP1200/2000 v. 11.06 és 2X v 3.0 verzió felett
- kompatibilis DMN782 fedéllel

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Tápellátás	
Működési feszültség	17-től 28 VDC-ig
Kommunikációs feszültség	5-től 9 VDC-ig
Fizikai jellemzők	
Fizikai méretek	89 x 93 x 26.5 mm (H x W x D)
Szín	Piros
Anyag	Anyagában színezett polikarbonát / ABS
Környezeti jellemzők	
Működési hőmérséklet	-20-tól +60°C-ig
Tárolási hőmérséklet	-30-tól +80°C-ig
Relatív páratartalom	0-tól 95%-ig nem kondenzálódó
Környezet	Beltéri
IP-védettség	IP24D
Egyéb jellemzők	
Típus	Kézi jelzésadók
Állapotjelzés	Piros LED (riasztás), Sárga LED (izolált)
Nettó tömeg	110 g (MCP) / 50 g (Hátsó doboz)
Tanúsítvány	EN54-11, EN54-17
Indítási áramcsúcs (1 s)	1 mA
Nyugalmi	100 µA

PARTNERTECH

1144 Budapest, Gvadányi u. 61-65., „A” épület
+36 1 433 0100
+36 20 407 24 72 – műszaki telefonszám

DMN990I

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Riasztás (LED bekapcsolva)	4 mA