PARTNERTECH

1144 Budapest, Gvadányi u. 61-65., „A” épület
+36 1 433 0100
+36 20 407 24 72 – műszaki telefonszám

TERMÉK ADATLAP



DP2061N

Analóg

TULAJDONSÁGOK

- Analóg
- címezhető optikai füstérzékelő
- két LED
- másodjelző kimenet
- cserélhető optikai kamra
- 17-28Vdc
- nyugalmi/riasztási áramfelvétel 350uA/4mA
- átmérő 10cm

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Tápellátás	
Tápellátás típusa	Huroktáplált
Működési feszültség	17-től 28 VDC-ig
Áramfelvétel	350 µA (Nyugalmi @ 24 VDC)4 mA (Riasztó @ 24 VDC)
Bemenetek / kimenetek	
Kimenetek száma	1
Kimenet típusa és besorolása	Másodkijelző
Távoli riasztó kimenet	4 mA
Szerelési mód	Aljzatra szerelt
Fizikai jellemzők	
Riasztási szintek	5
Fizikai méretek	100 x 50 mm (Ø x H)
Szín	Felhő fehér (RAL 9001)
Ház anyaga	Műanyag
Környezeti jellemzők	
Működési hőmérséklet	-10-tól +60°C-ig
Tárolási hőmérséklet	-10-tól +70°C-ig
Alkalmazás hőmérséklet (Tipikus)	+25°C
Relatív páratartalom	10-tól 95%-ig nem kondenzálódó
Környezet	Beltéri

PARTNERTECH

1144 Budapest, Gvadányi u. 61-65., „A” épület
+36 1 433 0100
+36 20 407 24 72 – műszaki telefonszám

DP2061N

MŰSZAKI JELLEMZŐK

IP-védettség	IP43
Egyéb jellemzők	
Típus	Pontszerű érzékelők
Állapotjelzés	Kettős piros riasztási LED
Kompatibilitás	Aritech 2000 rendszerek
Csatlakozás	2000 Sorozat érzékelő aljzatok
Címzési módszer	Tekerőtárcsa
Érzékelési elv	Optikai fényszórás
Felügyelet	Riasztási küszöbérték, Szennyezési szint
Érzékenység	Konfigurálható
Lefedettségi terület	<80 m²
Programozható	NEM
Nettó tömeg	115 g
Vandálbiztos	Nem
Megfelelőség	CE, REACH, RoHS 2, WEEE
Tanúsítvány	CPR
Szabványok	EN54-7
Kategória	Referencia
Érzékelőeszköz	DB2002
Jelzőeszköz	AI672