PARTNERTECH

1144 Budapest, Gvadányi u. 61-65., „A” épület
+36 1 433 0100
+36 20 407 24 72 – műszaki telefonszám

TERMÉK ADATLAP



DP2061T

Analóg

TULAJDONSÁGOK

- Analóg
- címezhető optikai füstérzékelő hőérzékelő
- másodjelző kimenet
- cserélhető optikai kamra
- 17-28Vdc
- 350uA/4mA
- átmérő 10cm

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Tápellátás	
Tápellátás típusa	Huroktáplált
Működési feszültség	17-től 28 VDC-ig
Áramfelvétel	350 µA (Nyugalmi @ 24 VDC)4 mA (Riasztó @ 24 VDC)
Bemenetek / kimenetek	
Kimenetek száma	1
Kimenet típusa és besorolása	Másodkijelző
Távoli riasztó kimenet	4 mA
Szerelési mód	Aljzatra szerelt
Fizikai jellemzők	
Riasztási szintek	5
Fizikai méretek	100 x 50 mm (Ø x H)
Szín	Felhő fehér (RAL 9001)
Ház anyaga	Műanyag
Környezeti jellemzők	
Működési hőmérséklet	-10-tól +60°C-ig
Tárolási hőmérséklet	-10-tól +70°C-ig
Alkalmazás hőmérséklet (Tipikus)	+25°C
Relatív páratartalom	10-tól 95%-ig nem kondenzálódó
Környezet	Beltéri

PARTNERTECH

1144 Budapest, Gvadányi u. 61-65., „A” épület
+36 1 433 0100
+36 20 407 24 72 – műszaki telefonszám

DP2061T

MŰSZAKI JELLEMZŐK

IP-védettség	IP23
Egyéb jellemzők	
Típus	Pontszerű érzékelők
Állapotjelzés	Kettős piros riasztási LED
Kompatibilitás	Aritech 2000 sorozat rendszerek
Csatlakozás	2000 Sorozat érzékelő aljzatok
Címzési módszer	Tekerőtárcsa
Érzékelési elv	Optikai fényszórás és/vagy hő
Felügyelet	Riasztási küszöbérték, Szennyezési szint
Érzékenység	Konfigurálható
Lefedettségi terület	<80 m²
Növekedési ütem	A2 osztálynak megfelelő
Programozható	NEM
Nettó tömeg	115 g
Vandálbiztos	Nem
Megfelelőség	CE, REACH, RoHS 2, WEEE
Tanúsítvány	CPR
Szabványok	EN54-7
Kategória	Referencia
Érzékelőeszköz	DB2002
Jelzőeszköz	AI672