PARTNERTECH

1144 Budapest, Gvadányi u. 61-65., „A” épület
+36 1 433 0100
+36 20 407 24 72 – műszaki telefonszám

TERMÉK ADATLAP



DT2063N

Analóg

TULAJDONSÁGOK

- Analóg
- címezhető hő-/hősebesség érzékelő
- másodjelző kimenet
- 17-28Vdc
- 270uA/4
- 7mA
- átmérő 10cm
- hősebesség 8°C/perc
- hőmaximum 57°C

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Tápellátás	
Működési feszültség	17-től 28 VDC-ig
Áramfelvétel	<270 µA (Nyugalmi @ 24 VDC)4.7 mA (Riasztó @ 24 VDC)
Bemenetek / kimenetek	
Kimenetek száma	1
Kimenet típusa és besorolása	Másodkijelző
Távoli riasztó kimenet	4.7 mA
Szerelési mód	Mennyezetre szerelt
Fizikai jellemzők	
Riasztási szintek	5
Fizikai méretek	100 x 50 mm (Ø x H)
Szín	Felhő fehér (RAL 9001)
Ház anyaga	Műanyag
Környezeti jellemzők	
Riasztási hőmérséklet (tipikus)	> +40°C
Működési hőmérséklet	−10-tól +50°C-ig°C
Tárolási hőmérséklet	-10-tól +70°C-ig
Alkalmazás hőmérséklet (Tipikus)	+25°C
Relatív páratartalom	10-tól 95%-ig nem kondenzálódó
Környezet	Beltéri

PARTNERTECH

1144 Budapest, Gvadányi u. 61-65., „A” épület
+36 1 433 0100
+36 20 407 24 72 – műszaki telefonszám

DT2063N

MŰSZAKI JELLEMZŐK

IP-védettség	IP20
Egyéb jellemzők	
Típus	Pontszerű érzékelők
Állapotjelzés	Kettős piros riasztási LED
Felhasználói felület	LED-ek
Kompatibilitás	Aritech 2000 sorozat rendszerek
Csatlakozás	2000 Sorozataljzatok
Érzékelési elv	Hő
Felügyelet	Riasztási küszöbérték
Érzékenység	Konfigurálható
Lefedettségi terület	<80 m²
levegősebesség	Nincs hatással
Növekedési ütem	A2 osztály
Programozható	NEM
Nettó tömeg	83 g
Vandálbiztos	Nem
Megfelelőség	CE, REACH, RoHS 3, WEEE
Tanúsítvány	CPR
Szabványok	EN54-5
Kategória	Referencia
Érzékelőeszköz	DB2002
Jelzőeszköz	AI672