PARTNERTECH

1144 Budapest, Gvadányi u. 61-65., „A” épület
+36 1 433 0100
+36 20 407 24 72 – műszaki telefonszám

TERMÉK ADATLAP



FAC350

Hagyományos LED-es fényjelző (VAD – EN54-23)

TULAJDONSÁGOK

- Hagyományos LED-es fényjelző (VAD – EN54-23)
- normál aljzattal
- mennyezeti szerelésű - PIROS fény
- lefedettségi kód: C-3-8
- 9(186
- 6m3)

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Tápellátás	
Működési feszültség	17-60 VDC
Működési feszültség	17-től 60 VDC-ig
Áramfelvétel	20 mA @ 0.5 Hz / 40 mA @ 1 Hz
Bemenetek / kimenetek	
Kimeneti szint	Folyamatos működés
Szerelési pozíció	Mennyezet
Fizikai jellemzők	
Szín	PIROS
Villanó színe	PIROS
Villanófény szín	PIROS
Szinkronizálás	Fokozatos kezdés (Automatikus)
Villanó szín	Piros
Fizikai méretek	100 x 81 mm (Ø x D)
Szín	Piros
Anyag	Nagy ütésállóságú polikarbonát
Környezeti jellemzők	
Működési hőmérséklet	-25-től +70°C-ig
Relatív páratartalom	5-től 95%-ig nem kondenzálódó
Környezet	Beltéri

1144 Budapest, Gvadányi u. 61-65., „A” épület
+36 1 433 0100
+36 20 407 24 72 – műszaki telefonszám

FAC350

MŰSZAKI JELLEMZŐK

IP-védettség	IP21
Egyéb jellemzők	
Egyéb tulajdonságok	EN54-23 minősített
Egyéb tulajdonságok	Normál aljzat
Elhelyezés	Mennyezeti
Lefedettségi kód	C-3-8,9(186,6m3)
Vonalfigyelés	Polarizált bemenet
Villanó frekvencia	0.5 Hz vagy 1 Hz
Nettó tömeg	215 g
Tanúsítvány	EN54-23
Fénylefedettség	C-3-8.9
Rögzítési magasság	legfeljebb 3 m
Padló lefedettsége	legfeljebb 8.9 m Átmérő