PARTNERTECH

1144 Budapest, Gvadányi u. 61-65., „A” épület
+36 1 433 0100
+36 20 407 24 72 – műszaki telefonszám

TERMÉK ADATLAP



FAW355

Hagyományos LED-es fényjelző (VAD – EN54-23)

TULAJDONSÁGOK

- Hagyományos LED-es fényjelző (VAD – EN54-23)
- mély aljzattal
- fali szerelésű - PIROS fény
- lefedettségi kód: W-2
- 4-7
- 5(135m3)

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Tápellátás	
Működési feszültség	17-60 VDC
Működési feszültség	17-től 60 VDC-ig
Áramfelvétel	20 mA @ 0.5 Hz, 40 mA @ 1 Hz
Bemenetek / kimenetek	
Kimeneti szint	Folyamatos működés
Szerelési pozíció	Fal
Fizikai jellemzők	
Szín	PIROS
Villanó színe	PIROS
Villanófény szín	PIROS
Szinkronizálás	Automata, Fokozatos kezdés
Szín	Piros
Fizikai méretek	100 x 104 mm (Ø x D)
Anyag	Nagy ütésállóságú polikarbonát
Környezeti jellemzők	
Működési hőmérséklet	-25-től +70°C-ig
Relatív páratartalom	5-től 95%-ig nem kondenzálódó
Környezet	Beltéri, Kültéri
IP-védettség	IP65

PARTNERTECH

1144 Budapest, Gvadányi u. 61-65., „A” épület
+36 1 433 0100
+36 20 407 24 72 – műszaki telefonszám

FAW355

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Egyéb jellemzők	
Egyéb tulajdonságok	EN54-23 minősített
Egyéb tulajdonságok	Mély aljzat
Elhelyezés	Oldalfali
Lefedettségi kód	W-2,4-7,5(135m3)
Vonalfigyelés	Polarizált bemenet
Padló lefedettsége	legfeljebb 7.5 x 7.5 m
Villanó frekvencia	0.5 vagy 1 Hz
Nettó tömeg	250 g
Rögzítési magasság	legfeljebb 2.4 m
Tanúsítvány	EN54-23
Fénylefedettség	W-2.4-7.5