PARTNERTECH

1144 Budapest, Gvadányi u. 61-65., „A” épület
+36 1 433 0100
+36 20 407 24 72 – műszaki telefonszám

TERMÉK ADATLAP



# FD001R

Vonali füstérzékelő

## TULAJDONSÁGOK

- Vonali füstérzékelő
- prizmás
- 5-50 m távolság egy prizmával
- 50 - 120 m FD-LRK prizmákkal (opcionális)
- önbeálló motoros működés
- beépített lézer pointer
- automatikus elszennyeződés kompenzáció
- DIP kapcsolós beállítás
- 14 - 36 Vdc @ 5.5 mA (motoros beállításnál 35mA)
- -20 és +55 °C közötti működés
- IP55
- méretek: 130 x 181 x 134 mm

## MŰSZAKI JELLEMZŐK

| | |
|---|---|
| **Tápellátás** | |
| Működési feszültség | 14-től 36 VDC-ig |
| **Bemenetek / kimenetek** | |
| Szerelési mód | Falra szerelt |
| Szerelési kiegészítők | FD-CH001R |
| **Fizikai jellemzők** | |
| Fizikai méretek | 130 x 181 x 134 mm (W x H x D) |
| **Egyéb jellemzők** | |
| Beépített lézer pointer | Beépített lézer pointerrel rendelkezik |
| Működés | Reflexiós elvű (prizmás) |
| Típus | Vonali füstérzékelők |
| Érzékelési elv | Optikai vonali füstérzékelő |
| Hatótávolság | 0-tól 50 m.-ig. 0-tól 120 m-ig -val/-vel reflective long tartomány Felszerelés |
| Oldalirányú érzékelés | NEM |
| Kategória | Referencia |
| Érzékelőeszköz | 5000-008 |