PARTNERTECH

1144 Budapest, Gvadányi u. 61-65., „A” épület
+36 1 433 0100
+36 20 407 24 72 – műszaki telefonszám

TERMÉK ADATLAP



FD2710R

Analóg

TULAJDONSÁGOK

- Analóg
- címezhető
- hurokról táplált
- prizmás vonali füstérzékelő (prizma mellékelve)
- 50-100m x 7.5m
- 880nm
- 3 érzékenységi szint
- IP50
- 4/25mA fogyasztás
- 10-30Vdc
- -30 - 55 fok működési hőmérséklet
- 210x130x120mm
- automatikus kompenzáció

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Tápellátás	
Tápellátás típusa	Huroktáplált
Működési feszültség	17-től 28 VDC-ig
Áramfelvétel	5 mA (Nyugalmi)14 mA (riasztás)10 mA (Törés)22 mA (Alignment mód)
Bemenetek / kimenetek	
Szerelési mód	Falra szerelt
Fizikai jellemzők	
Riasztási szintek	3
Fizikai méretek	130 x 210 x 120 mm(W x H x D)
Szín	Fekete, Szürke
Anyagok (érintkezők)	Égésgátló ABS
Környezeti jellemzők	
Működési hőmérséklet	-10-tól 55°C-ig (32-től 100°F-ig)
Relatív páratartalom	93% (nem kondenzálódó)
Környezet	Beltéri
IP-védettség	IP50
Egyéb jellemzők	
Érzékelő típusa	Vonali füstérzékelő
Típus	Vonali füstérzékelők

1144 Budapest, Gvadányi u. 61-65., „A” épület
+36 1 433 0100
+36 20 407 24 72 – műszaki telefonszám

FD2710R

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Állapotjelzés	LED-ek
Kompatibilitás	Aritech 2000 sorozat rendszerek
Csatlakozás	2 hurokvezeték
Címzési módszer	DIP kapcsolók
Érzékelési elv	Optikai fényszórás
Lefedettségi terület	<1500 m²
Hatótávolság	50-tól 100 m-ig
Oldalirányú érzékelés	7.5 m
Optikai hullámhossz	880 nm
Telepítési magasság	< 25 m
Elmozdulástűrés	Detektor ± 0.4°, Prizma ± 5.0° (@ 25%)
Nettó tömeg	770 g
Vandálbiztos	Nem
Megfelelőség	CE, REACH, RoHS 3, WEEE
Tanúsítvány	CPR
Szabványok	EN54:12
Kategória	Referencia
Érzékelőeszköz	FD-MB10