PARTNERTECH

1144 Budapest, Gvadányi u. 61-65., „A” épület
+36 1 433 0100
+36 20 407 24 72 – műszaki telefonszám

TERMÉK ADATLAP



FirebeamXtra

Hagyományos vonali füstérzékelő kiértékelővel

TULAJDONSÁGOK

- Hagyományos vonali füstérzékelő kiértékelővel
- prizmás
- 7 - 70 m alap távolság
- 70 - 140 m távolság 70KIT140 kiegészítővel
- 140 - 160 m távolság 140KIT160 kiegészítővel
- állítható érzékenység
- 1 - 1 tűz és hiba kimenet (2 A @ 30 VDC)
- működési feszültség 10.2 - 30 VDC
- nyugalmi / üzembehelyezési áramfelvétel 3.5 mA / 17 mA @ 24 VDC
- -10 °C és +55 °C közötti működés

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Tápellátás	
Feszültség-visszaállítás	0 VDC
Tápellátás típusa	VDC
Működési feszültség	10,2-től 30 VDC-ig
Áramfelvétel	3,5 mA (minden üzemmód) 17 mA (gyors üzembe vétel)
Bemenetek / kimenetek	
Kimenetek száma	2
Kimenet típusa és besorolása	Váltóérintkezős relék (Riasztás és hiba - 2A @ 30 VDC)
Szerelési mód	Fali tartókonzol, Falra szerelt
Szerelési kiegészítők	ADAPTER
Fizikai jellemzők	
Riasztási szintek	4
Hibaérzékenységi szint	< 4%
Fizikai méretek	180 x 155 x 137 mm (H x W x D) - Fej 185 x 120 x 62 mm (H x W x D) - Vezérlő
Környezeti jellemzők	
Működési hőmérséklet	-10°C - +55°C
Relatív páratartalom	10-tól 95%-ig (nem kondenzálódó)
Környezet	Beltéri
IP-védettség	< IP65
Egyéb jellemzők	

1144 Budapest, Gvadányi u. 61-65., „A” épület
+36 1 433 0100
+36 20 407 24 72 – műszaki telefonszám

FirebeamXtra

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Működés	Reflexiós elvű (prizmás)
Típus	Vonali füstérzékelők
Állapotjelzés	LED-ek és LCD-kijelző
Felhasználói felület	Talajszinti vezérlő
Kompatibilitás	Minden hagyományos tűzjelző rendszer
Idővisszaállítás	> 5 másodperc
Csatlakozás	Relék és vezérlő
Érzékelési elv	Optikai fényszórás
Felügyelet	Folyamatos önellenőrzés
Érzékenység	Állítható (25% (1,25dB) és 50% (3dB) között 1% (0,05 dB) lépésekben – alapértelmezett 35% (1,87dB))
Lefedettségi terület	Országfüggő
Hatótávolság	7-70 m
Beállítási szög	± 5°
Elmozdulástűrés	Sugárfej ± 0,75°-os reflektor ± 2°
Optikai hullámhossz (minden nyelven)	870 nm
Válaszidő (minden nyelven)	Állítható (2-től 30 másodpercig 1 másodperces lépésekben – alapértelmezett 10 másodperc)
Nettó tömeg	1,1 kg - Fej 0,55 kg - Vezérlő
Vandálbiztos	Nem
Megfelelőség	CE, REACH, RoHS 3, WEEE
Tanúsítvány	CPR
Önkéntes minősítési jelölések	VdS
Szabványok	EN54-12
Termékmárka (minden nyelven)	thefirebeam™
Kategória	Referencia
Érzékelőeszköz	140KIT160