PARTNERTECH

1144 Budapest, Gvadányi u. 61-65., „A” épület
+36 1 433 0100
+36 20 407 24 72 – műszaki telefonszám

TERMÉK ADATLAP



IU2080NC

Analóg

TULAJDONSÁGOK

- Analóg
- címezhető
- sziréna modul - Címzett felügyelt kimeneti modul IO-2Box dobozban
- ellenőrzött vezérlő kimenet (10k / max. 3 A / figyelő fesz. 2
- 2 Vdc)
- analóg-címzett tűzjelző központokhoz)
- 17-28Vdc a hurkon
- 0
- 25 mA/3
- 5 mA a hurkon
- külső tápot igényel
- külső táp max. 3 A @ 24 VDC
- -10°C - 55°C
- max. 95% páratartalom

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Tápellátás	
Tápellátás típusa	24 VDC, Huroktáplált
Működési feszültség	Tűzpanel-hurok: 17-től 28 VDC-ig
Külső tápellátás	20.1-től 28 VDC-ig, Alacsony feszültség detektálás < 19.7 VDC
Áramfelvétel	Tűzpanel-hurok: (készenléti állapot) <250 µA, <200 µA (Tipikus)Tűzpanel-hurok: (Aktív) <3.5 mAExternal tápellátás: (min) 100 mAExternal tápellátás: (max) <3 A @ 20°C / <2.04 A @ 55°C
Felügyeleti feszültség	1.7 VDC, fordított
No terhelés áramfelvétel (készenléti állapot)	: <11 mA @ 24 VDC, <12 mA @ 28 VDC
No terhelés áramfelvétel (Aktív)	: <69 mA @ 24 VDC, <70 mA @ 28 VDC
Bemenetek / kimenetek	
Kimenetek száma	1
Kimenet típusa és besorolása	Felügyelt
Szerelési mód	Felületre szerelt
Fizikai jellemzők	
Fizikai méretek	175 x 124 x 51 mm
Szín	Fehér
Anyag	Műanyag
Környezeti jellemzők	

1144 Budapest, Gvadányi u. 61-65., „A” épület
+36 1 433 0100
+36 20 407 24 72 – műszaki telefonszám

IU2080NC

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Működési hőmérséklet	-10-tól +55°C-ig
Tárolási hőmérséklet	-20-tól +60°C-ig
Relatív páratartalom	10-tól 95%-ig nem kondenzálódó
Környezet	Beltéri
IP-védettség	IP40
Egyéb jellemzők	
Modul típusa	Sziréna illesztő
Típus	Ki- és bemeneti modulok
Állapotjelzés	LED
Kompatibilitás	Aritech 2000 sorozat rendszerek
Címzési módszer	Tekerőtárcsa
Címtartomány	1-től 128-ig
Végellenállás	10 kΩ, 5%, ¼ W
Rövidzárlat @ 24 VDC	<4.5 kΩ
Készenléti állapot @ 24 VDC	<5.5-től 16 kΩ-ig
Szakadás	>20 kΩ
Nettó tömeg	325 g
Kábelbevezetések	1
Vandálbiztos	Nem
Megfelelőség	CE, REACH, RoHS 3, WEEE
Tanúsítvány	CPR
Szabványok	EN54:18