PARTNERTECH

1144 Budapest, Gvadányi u. 61-65., „A” épület
+36 1 433 0100
+36 20 407 24 72 – műszaki telefonszám

TERMÉK ADATLAP



KE-AS3105W-WM

Kidde Excellence címezhető fényjelző (VAD - EN54-23)

TULAJDONSÁGOK

- Kidde Excellence címezhető fényjelző (VAD - EN54-23)
- analóg-címzett tűzjelző központokhoz (2X-A 5.4 firmware-től)
- oldalfalra szerelhető
- beépített izolátor (negatív megszakítás)
- piros fény
- 3 állítható fényerősségi szint
- nyugalmi áramfelvétel 250 uA
- riasztási áramfelvétel függ a beállított fényerőtől (13.8 - 23.4 mA)
- 3 db CR123A 3V elem behelyezésével csökkenthető a riasztási áramfelvétel 1.4 mA-re (elem nem tartozék)
- KE-DB3010W aljzat szükséges mellé (nem tartozék)
- -10 °C és +55 °C közötti működés
- IP21C
- FEHÉR

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Tápellátás	
Tápellátás típusa	Akkumulátorok, Huroktáplált
Akkumulátorok	3 x CR123 (opcionális)
Működési feszültség	17-től 29 VDC-ig
Kommunikációs feszültség	4-től 11 V-ig impulzusos
Áramfelvétel	250 µA (Nyugalmi) - A riasztási áram értékeit a telepítési útmutató tartalmazza (a beállításoktól függően).
Izolációs feszültség	14-től 15.5 VDC-ig
Visszakapcsolás feszültség	14-től 15.5 VDC-ig
Bemenetek / kimenetek	
Hurokáram	5 mA (izolált)
Szerelési mód	Aljzatra szerelt
Szerelési pozíció	Fal
Fizikai jellemzők	
Szín	Fehér
Szín	Piros
Szinkronizálás	Támogatott
Fizikai méretek	111 x 88 mm (Ø x H)
Anyag	PC / ABS
Környezeti jellemzők	

PARTNERTECH

1144 Budapest, Gvadányi u. 61-65., „A” épület
+36 1 433 0100
+36 20 407 24 72 – műszaki telefonszám

KE-AS3105W-WM

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Működési hőmérséklet	-10-tól +55°C-ig
Tárolási hőmérséklet	−25-től +75°C-ig
Relatív páratartalom	10-tól 93%-ig (nem kondenzálódó)
Környezet	Beltéri
IP-védettség	IP21C
Egyéb jellemzők	
Aljzat típusa	Normál
EN54-23	EN54-23 minősített
Fényjelző elhelyezése	Fali
Típus	Fényjelzők (VAD)
Kompatibilitás	Kidde Commercial Excellence rendszerek
Címzési módszer	DIL kapcsoló
Felügyelet	Aktiválva, Akkumulátorszint, Folyamatos önellenőrzés, Hiba, Szakadás, Rövidzárlat
Értékelés	W-2-6 (alacsony) / W-2.4-6.5 (közepes) / W-2.4-8 (magas)
Padló lefedettsége	< 64 m²
Villanó frekvencia	0.5 Hz (1 flash minden 2 s)
Típus	Negatív vezeték szakadása
Sorozatellenállás	<0.08 Ω
Kapcsolóáram	1.05 A (folyamatos) / 1.4 A (impulzusos)
Szivárgó áram	<1 mA
Nettó tömeg	300 g
Rögzítési magasság	Legfeljebb 2.4 m
Textúra	Sima
Megfelelőség	CE, REACH, RoHS 3, WEEE
Tanúsítvány	EN54-17, EN54-23
Kategória	Referencia
Érzékelőeszköz	KE-ASA-AUXW