PARTNERTECH

1144 Budapest, Gvadányi u. 61-65., „A” épület
+36 1 433 0100
+36 20 407 24 72 – műszaki telefonszám

TERMÉK ADATLAP



KE-AS3110W

Kidde Excellence címezhető sziréna

TULAJDONSÁGOK

- Kidde Excellence címezhető sziréna
- analóg-címzett tűzjelző központokhoz (2X-A 5.4 firmware-től)
- beépített izolátor (negatív megszakítás)
- 55 - 102 dB(A) hangerő beállítástól függően
- 4 db választható hangerő szint
- 32 db választható hangszín
- nyugalmi áramfelvétel 250 uA
- riasztási áramfelvétel függ a hang beállításoktól (3.1 - 23.6 mA)
- 3 db CR123A 3V elem behelyezésével csökkenthető a riasztási áramfelvétel 1.4 mA-re (elem nem tartozék)
- KE-DB3010W aljzat szükséges mellé (nem tartozék)
- -10 °C és +55 °C közötti működés
- IP21C
- FEHÉR

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Tápellátás	
Tápellátás típusa	Akkumulátorok, Huroktáplált
Akkumulátorok	3 x CR123 (opcionális)
Működési feszültség	17-től 29 VDC-ig
Kommunikációs feszültség	4-től 11 V-ig impulzusos
Áramfelvétel	250 µA (Nyugalmi)1.4 mA (Aktiválva - from hurok -val/-vel Akkumulátorok telepítve)lásd – telepítés lap számára fogyasztás értékek amikor csak huroktáplált
Izolációs feszültség	14-től 15.5 VDC-ig
Visszakapcsolás feszültség	14-től 15.5 VDC-ig
Bemenetek / kimenetek	
Kimeneti szint	55-től 102 dB(A)-ig - hangjelzés függő
Kimeneti szint beállítása	4 szintek
Hurokáram	5 mA (izolált)
Szerelési mód	Aljzatra szerelt
Szerelési pozíció	Mennyezet, Fal
Fizikai jellemzők	
Szín	Fehér
Szinkronizálás	Támogatott
Fizikai méretek	111 x 87 mm (Ø x H)

PARTNERTECH

1144 Budapest, Gvadányi u. 61-65., „A” épület
+36 1 433 0100
+36 20 407 24 72 – műszaki telefonszám

KE-AS3110W

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Szín	Forgalom Fehér (RAL9016)
Anyag	PC / ABS
Környezeti jellemzők	
Működési hőmérséklet	-10-tól +55°C-ig
Tárolási hőmérséklet	−25-től +75°C-ig
Relatív páratartalom	10-tól 93%-ig (nem kondenzálódó)
Környezet	Beltéri
IP-védettség	IP21C
Egyéb jellemzők	
Aljzat típusa	Normál
Hangerő (1 m)	97 dB
Típus	Szirénák
Kompatibilitás	Kidde Commercial Excellence rendszerek
Címzési módszer	DIL kapcsoló
Felügyelet	Aktiválva, Akkumulátorszint, Folyamatos önellenőrzés, Hiba, Szakadás, Rövidzárlat
Frekvencia	Felhasználó által választható
Választható hangok	32
Fokozatok száma	3
Típus	Negatív vezeték szakadása
Sorozatellenállás	<0.08 Ω
Kapcsolóáram	1.05 A (folyamatos) / 1.4 A (impulzusos)
Szivárgó áram	<1 mA
Nettó tömeg	300 g
Rögzítési aljzat	Sekély
Textúra	Sima
Vandálbiztos	Nem
Megfelelőség	CE, REACH, RoHS 3, WEEE
Tanúsítvány	CPR
Szabványok	EN54-3, EN54-17
Kategória	Referencia
Érzékelőeszköz	KE-ASA-AUXW