PARTNERTECH

1144 Budapest, Gvadányi u. 61-65., „A” épület
+36 1 433 0100
+36 20 407 24 72 – műszaki telefonszám

TERMÉK ADATLAP



KE-AS3115W-CMIP

Kidde Excellence kültéri címezhető sziréna és fényjelző (VAD - EN54-23)

TULAJDONSÁGOK

- Kidde Excellence kültéri címezhető sziréna és fényjelző (VAD - EN54-23)
- analóg-címzett tűzjelző központokhoz (2X-A 5.4 firmware-től)
- mennyzetre szerelhető
- beépített izolátor (negatív megszakítás)
- 55 - 102 dB(A) hangerő beállítástól függően
- 4 db választható hangerő szint
- 32 db választható hangszín
- piros fény
- 3 db állítható fényerősségi szint
- nyugalmi áramfelvétel 250 uA
- riasztási áramfelvétel függ a hang- és fényjelző beállításaitól (16.3 - 45.5 mA)
- 3 db CR123A 3V elem behelyezésével csökkenthető a riasztási áramfelvétel 1.4 mA-re (elem nem tartozék)
- KE-DB3010W aljzat szükséges mellé (nem tartozék)
- tömszelencét tartalmaz
- -25 °C és +70 °C közötti működés
- IP65
- FEHÉR

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Tápellátás	
Tápellátás típusa	Akkumulátorok, huroktáplált
Akkumulátorok	3 x CR123 (opcionális)
Működési feszültség	17–29 VDC
Kommunikációs feszültség	4–11 V impulzusos
Áramfelvétel	250 µA (Nyugalmi)1.4 mA (Aktiválva - from loop -val/-vel Akkumulátorok installed)Refer – telepítés sheet számára consumption values when csak huroktáplált
Izolációs feszültség	14–15.5 VDC
Visszakapcsolás feszültség	14–15.5 VDC
Bemenetek / kimenetek	
Kimeneti szint	55–102 dB(A) - hangjelzés függő
Kimeneti szint beállítása	4 Szintek
Hurokáram	5 mA (izolált)
Szerelési mód	aljzatra szerelés

PARTNERTECH

1144 Budapest, Gvadányi u. 61-65., „A” épület
+36 1 433 0100
+36 20 407 24 72 – műszaki telefonszám

KE-AS3115W-CMIP

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Szerelési pozíció	Mennyezet
Fizikai jellemzők	
Szín	Fehér
Szinkronizálás	támogatott
Szín	piros
Fizikai méretek	110 x 129 mm (Ø x H)
Anyag	PC / ABS
Környezeti jellemzők	
Működési hőmérséklet	−25–+70°C
Tárolási hőmérséklet	-25–+70°C
Relatív páratartalom	10–93% (nem kondenzálódó)
Környezet	beltéri, kültéri
IP-védettség	IP33C
Egyéb jellemzők	
Aljzat típusa	Mély
EN54-23	EN54-23 minősített
Fényjelző elhelyezése	Mennyezeti
Hangerő (1 m)	97 dB
Típus	Sziréna és fényjelzők (VAD)
Kompatibilitás	Kidde Commercial Excellence rendszerek
Címzési módszer	DIL kapcsoló
Felügyelet	Aktiválva, Akkumulátorszint, Folyamatos önellenőrzés, Törés, Szakadás, Rövidzárlat
Frekvencia	Felhasználó által választható
Választható hangok	32
Nem. Szakaszok	3
Értékelés	C-3-6 (Low) / C-3-7.5 (Mid) / C-3-9 (High)
Padló lefedettsége	< 63.6 m² Összesen< 40.5 m² covering squares
Villanó frekvencia	0.5 Hz (1 flash every 2 s)
Típus	Negatív vonaltörés
Sorozatellenállás	<0.08 Ω
Kapcsolóáram	1.05 A (folyamatos) / 1.4 A (impulzusos)
Szivárgó áram	<1 mA
Nettó tömeg	465 g
Rögzítési magasság	legfeljebb 3 m
Rögzítési aljzat	Mély
Textúra	Sima

1144 Budapest, Gvadányi u. 61-65., „A” épület
+36 1 433 0100
+36 20 407 24 72 – műszaki telefonszám

KE-AS3115W-CMIP

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Vandálbiztos	nem
Megfelelőség	CE, REACH, RoHS 3, WEEE
Tanúsítvány	CPR
Szabványok	EN54-3, EN54-17, EN54-23
Kategória	referencia
Érzékelő eszköz	KE-DB3010W