PARTNERTECH

1144 Budapest, Gvadányi u. 61-65., „A” épület
+36 1 433 0100
+36 20 407 24 72 – műszaki telefonszám

TERMÉK ADATLAP




# KE-DM3110R-IP

Kidde Excellence címezhető kézi jelzésadó

## TULAJDONSÁGOK

- Kidde Excellence címezhető kézi jelzésadó
- PIROS
- kültéri
- izolátoros
- DIP kapcsolós címzés
- visszaállítható műanyag betéttel (üveg betét opcionális)
- műanyag teszt kulccsal
- porvédő fedéllel
- 3 színű duál állapot LED
- 24 Vdc @ 200 µA (nyugalmi) / 2.8 mA (riasztás)
- -25 és +72 C° közötti működés
- IP67
- hátsó burkolattal

## MŰSZAKI JELLEMZŐK

| | |
|---|---|
| **Tápellátás** | |
| Tápellátás típusa | Huroktáplált |
| Működési feszültség | 17-től 29 VDC-ig |
| Kommunikációs feszültség | 4-től 11 V-ig impulzus |
| Áramfelvétel | 200 µA (Nyugalmi)2.8 mA (riasztás) |
| Leválasztási feszültség | 14-től 15,5 VDC-ig |
| Visszakapcsolási feszültség | 14-től 15,5 VDC-ig |
| **Bemenetek / kimenetek** | |
| Hurokáram | 1 A (folyamatos) |
| Szerelési mód | Falra szerelt |
| **Fizikai jellemzők** | |
| Szín | PIROS |
| Fizikai méretek | 108 × 108 × 69 mm |
| Szín | Piros (RAL 3028) |
| Ház anyaga | Égésgátló ABS |
| **Környezeti jellemzők** | |
| Működési hőmérséklet | −25-től +72°C-ig |
| Tárolási hőmérséklet | −25-től +72°C-ig |
| Relatív páratartalom | 10-tól 95%-ig nem kondenzálódó |
| Környezet | Beltéri, Kültéri |

PARTNERTECH

1144 Budapest, Gvadányi u. 61-65., „A” épület
+36 1 433 0100
+36 20 407 24 72 – műszaki telefonszám

# KE-DM3110R-IP

## MŰSZAKI JELLEMZŐK

| | |
|---|---|
| IP-védettség | IP67 |
| **Egyéb jellemzők** | |
| Alkalmazás | Beltéri |
| Alkalmazás | Kültéri |
| Típus | Kézi jelzésadók |
| Állapotjelzés | Kettős LED-ek Riasztás (piros állandó) Izolált (Sárga állandó) Hiba (Sárga villogó) Kommunikáció (Zöld villogó) |
| Felhasználói felület | LED-ek, riasztásjelző zászló |
| Kompatibilitás | Excellence és Aritech sorozatú tűzjelző rendszerek |
| Csatlakozás | 2 hurokvezeték |
| Címzési mód | DIP kapcsolók |
| Kábelspecifikáció | 0.404-től 2.05 mm-ig (0.13-tól 3.31 mm²-ig) |
| Kábelerek száma | 2 |
| Csatlakozók | 4 (A+/A- |
| Érzékelési elv | Nyomógomb/kapcsoló |
| Felügyelet | Aktiválva, Hiba, Normál, Rövidzárlat |
| Válaszidő | < 3 s |
| Telepítési magasság | Helyi szabályozás határozza meg |
| Típus | Negatív vezeték szakadása |
| Mennyiség hurkonként | ≤128 |
| Kapcsolási áram | 1 A (impulzusos) |
| Szivárgó áram | <1 mA |
| Sorozatellenállás | <0.06 Ω |
| Impedanciakövetelmények | <32 eszköz a leválasztók között |
| Nettó tömeg | 267 g |
| Kábelbevezetések | 1 × menetes MK20 (felső vagy alsó), 2 × menetes MK20 (alsó vagy Felső) |
| Funkcionális jelölés | Égő ház |
| Vandálbiztos | Nem |
| Megfelelőség | CE, REACH, RoHS 3, WEEE |
| Tanúsítvány | CPR |
| Szabványok | EN54:11, EN54:17 |
| Kategória | Referencia |
| Érzékelőeszköz | N-MC-FC |