PARTNERTECH

1144 Budapest, Gvadányi u. 61-65., „A” épület
+36 1 433 0100
+36 20 407 24 72 – műszaki telefonszám

TERMÉK ADATLAP




# KE-DM3110YS99

Kidde Excellence címezhető kézi jelzésadó

## TULAJDONSÁGOK

- Kidde Excellence címezhető kézi jelzésadó
- SÁRGA
- "EXTINGUISHANT RELEASE" felirattal
- beltéri
- izolátoros
- DIP kapcsolós címzés
- visszaállítható műanyag betéttel (üveg betét opcionális)
- műanyag teszt kulccsal
- porvédő fedéllel
- 3 színű duál állapot LED
- 24 Vdc @ 200 µA (nyugalmi) / 2.8 mA (riasztás)
- -25 és +72 C° közötti működés
- IP41
- hátsó burkolat opcionális (N-MC-BB-Y)

## MŰSZAKI JELLEMZŐK

| | |
|---|---|
| **Tápellátás** | |
| Tápellátás típusa | Huroktáplált |
| Működési feszültség | 17-től 29 VDC-ig |
| Kommunikációs feszültség | 4-től 11 V-ig impulzusos |
| Áramfelvétel | 200 µA (Nyugalmi)2.8 mA (riasztás) |
| Izolációs feszültség | 14-től 15.5 VDC-ig |
| Visszakapcsolás feszültség | 14-től 15.5 VDC-ig |
| **Bemenetek / kimenetek** | |
| Hurokáram | 1 A (folyamatos) |
| Szerelési mód | Hátsó burkolat, Falra szerelt |
| **Fizikai jellemzők** | |
| Szín | SÁRGA |
| Fizikai méretek | 87 × 87 × 26 mm (w/o Hátsó doboz)87 × 87× 57 mm (w/ Hátsó doboz) |
| Szín | Sárga (RAL 1003) |
| Ház anyaga | Égésgátló ABS |
| **Környezeti jellemzők** | |
| Működési hőmérséklet | −25-től +72°C-ig |
| Tárolási hőmérséklet | −25-től +72°C-ig |
| Relatív páratartalom | 10-tól 95%-ig nem kondenzálódó |

PARTNERTECH

1144 Budapest, Gvadányi u. 61-65., „A” épület
+36 1 433 0100
+36 20 407 24 72 – műszaki telefonszám

# KE-DM3110YS99

## MŰSZAKI JELLEMZŐK

| | |
|---|---|
| Környezet | Beltéri |
| IP-védettség | IP41 |
| **Egyéb jellemzők** | |
| Alkalmazás | Beltéri |
| Típus | Kézi jelzésadók |
| Állapotjelzés | Kettős LED-ek Riasztás (piros állandó) Izolált (Sárga állandó) Hiba (Sárga villogó) Kommunikáció (Zöld villogó) |
| Felhasználói felület | LED-ek, riasztásjelző zászló |
| Kompatibilitás | Excellence és Aritech sorozatú tűzjelző rendszerek |
| Csatlakozás | 2 hurokvezeték |
| Címzési módszer | DIP kapcsolók |
| Kábelspecifikáció | 0.404-től 2.05 mm-ig (0.13-tól 3.31 mm²-ig) |
| Kábelerek száma | 2 |
| Csatlakozók | 4 (A+/A- |
| Érzékelési elv | Nyomógomb/kapcsoló |
| Felügyelet | Aktiválva, Hiba, Normál, Rövidzárlat |
| Válaszidő | < 3 s |
| Telepítési magasság | Helyi szabályozás határozza meg |
| Típus | Negatív vezeték szakadása |
| Mennyiség hurkonként | ≤ 128 |
| Kapcsolóáram | 1 A (impulzusos) |
| Szivárgó áram | < 1 mA |
| Sorozatellenállás | < 0.06 Ω |
| Impedancia követelmények | < 32 eszközök között leválasztók |
| Nettó tömeg | 110 g (w/o Hátsó doboz)165 g (w/ Hátsó doboz) |
| Funkcionális jelölés | OLTÓ KIBOCSÁTÁS |
| Vandálbiztos | Nem |
| Megfelelőség | CE, REACH, RoHS 3, WEEE |
| Tanúsítvány | CE |
| Szabványok | EN54:17 |
| Kategória | Referencia |
| Érzékelőeszköz | N-MC-AFM-Y |