PARTNERTECH

1144 Budapest, Gvadányi u. 61-65., „A” épület
+36 1 433 0100
+36 20 407 24 72 – műszaki telefonszám

TERMÉK ADATLAP



NC-DBR-W

Relés aljzat Kidde NC szériás hagyományos érzékelőkhöz

TULAJDONSÁGOK

- Relés aljzat Kidde NC szériás hagyományos érzékelőkhöz
- behatolásjelző rendszerekhez való illesztéshez (másodkijelző nélkül)
- jelzés utáni törléshez érzékelő tápellátás reset szükséges
- közvetlen vezérlésre az érzékelőtől
- választható kioldó mechanizmus jogosulatlan hozzáférés ellen
- 1 NO/NC relé kimenet (1 A @ 30 VDC / 0.5 A @ 125 VAC)
- működési feszültség 9.5 - 28 VDC
- nyugalmi / riasztási áramfelvétel 10 uA / 10 mA @ 9.5 VDC
- -20 °C és +65 °C közötti működés
- FEHÉR

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Tápellátás	
Feszültség-visszaállítás	< 1 VDC
Tápellátás típusa	Zónáról táplált
Működési feszültség	9.5-től 28 VDC-ig (24 VDC jellemző)
Áramfelvétel	Excluding Detektor≤10uA (készenléti állapot)≤10mA @ 9.5 VDC (Aktív)
Bemenetek / kimenetek	
Kimenetek	Relékimenet, másodkijelző kimenet
Kimenetek száma	1
Kimenet típusa és besorolása	Egyetlen pólus, átváltó, 1 A @ 30 VDC / 0,3 @ 125 VAC (ellenállásos)
Szerelési mód	Mennyezetre szerelt
Fizikai jellemzők	
Fizikai méretek	100 x 21.3 mm (Ø x H)
Szín	Közlekedési fehér (RAL9016)
Ház anyaga	ABS
Anyagok (érintkezők)	QSn6.5-0.1 (Ón-foszforbronz)
Környezeti jellemzők	
Működési hőmérséklet	−20-tól +65°C-ig
Tárolási hőmérséklet	−30-tól +75°C-ig
Relatív páratartalom	10-tól 93%-ig (nem kondenzálódó)
Környezet	Beltéri

PARTNERTECH

1144 Budapest, Gvadányi u. 61-65., „A” épület
+36 1 433 0100
+36 20 407 24 72 – műszaki telefonszám

NC-DBR-W

MŰSZAKI JELLEMZŐK

IP-védettség	IP3x
Egyéb jellemzők	
Aljzat típusa	Normál
Széria	Kidde - NC
Kompatibilitás	NC-sorozatú pontszerű érzékelők
Idővisszaállítás	Érzékelőhöz kapcsolva
Csatlakozás	2 zónavezeték és NO/COM/NC csatlakozók
Kábelspecifikáció	1.0-tól 2.1 mm²-ig (17-től 14 AWG-ig) árnyékolt vagy árnyékolatlan sodrott érpár
Kábelerek száma	2 zóna számára
Csatlakozók	7 használt (3 Zóna in/kimenet + COM, NEM, NC)
Nettó tömeg	70.1 g
Kábelbevezetések	1
Rögzítési pontok távolsága	2 (45-től 75 mm-ig)
Vandálbiztos	Nem
Megfelelőség	CE, REACH, RoHS 3, WEEE
Tanúsítvány	CPR
Szabványok	EN54-18
Kategória	Referencia
Érzékelőeszköz	NC-BA-SM-W