PARTNERTECH

1144 Budapest, Gvadányi u. 61-65., „A” épület
+36 1 433 0100
+36 20 407 24 72 – műszaki telefonszám

TERMÉK ADATLAP



NC-DPO-W

Kidde NC szériás hagyományos optikai füstérzékelő

TULAJDONSÁGOK

- Kidde NC szériás hagyományos optikai füstérzékelő
- 360°-ban látható állapot LED
- alacsony / normál állítható füst érzékenység (állításhoz NC-D-PT szükséges)
- helyi teszt aktiválás reed kapcsolóval
- kamra szennyezettség ellenőrzés
- másodkijelző kimenet
- működési feszültség 9.5 - 28 VDC
- nyugalmi / riasztási áramfelvétel 60 uA / 55 mA @ 24 VDC
- -10 °C és +50 °C közötti működés
- FEHÉR

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Tápellátás	
Feszültség-visszaállítás	<1 VDC
Működési feszültség	9.5-től 28 VDC-ig (24 VDC jellemző)
Áramfelvétel	<60 µA (Nyugalmi)≤55 mA (riasztás)
Bemenetek / kimenetek	
Zóna hossza	Központfüggő
Kimenetek száma	1
Kimenet típusa és besorolása	Másodkijelző
Távoli riasztó kimenet	Támogatott
Szerelési mód	Mennyezetre szerelt
Fizikai jellemzők	
Riasztási szintek	2
Fizikai méretek	54.5 mm (beleértve Alap) x 100 mm Ø
Szín	Közlekedési fehér (RAL9016)
Ház anyaga	ABS
Környezeti jellemzők	
Működési hőmérséklet	-10-tól +50°C-ig
Relatív páratartalom	0-tól 95%-ig nem kondenzálódó
Környezet	Beltéri
IP-védettség	IP2x

1144 Budapest, Gvadányi u. 61-65., „A” épület
+36 1 433 0100
+36 20 407 24 72 – műszaki telefonszám

NC-DPO-W

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Egyéb jellemzők	
Érzékelő típusa	Optikai füstérzékelő
Széria	Kidde - NC
Állapotjelzés	Piros LED
Felhasználói felület	LED-en keresztül - lekérdezés, hiba, szennyezettség és riasztás
Kompatibilitás	NC-sorozat hagyományos központok és Excellence sorozat hagyományos zónaillesztő
Idővisszaállítás	<10 s
Csatlakozás	Zóna csatlakozás - 2-ér (Polaritásra érzékeny), RI csatlakozás - 2-ér (Polaritásra érzékeny)
Kábelspecifikáció	>1.0 mm²
Kábelerek száma	2
Csatlakozók	4
Érzékelési elv	Optikai, tyndall-hatás
Érzékenység	Programozható
Nettó tömeg	±110 g
Vandálbiztos	Nem
Megfelelőség	CE, REACH, RoHS 3, WEEE
Tanúsítvány	CPR
Önkéntes jelölések	BOSEC
Szabványok	EN54-7
Kategória	Referencia
Érzékelőeszköz	NC-D-PT
Jelzőeszköz	PA25/3L