PARTNERTECH

1144 Budapest, Gvadányi u. 61-65., „A” épület
+36 1 433 0100
+36 20 407 24 72 – műszaki telefonszám

TERMÉK ADATLAP



NC-MC-560-U

Kézi jelzésadó

TULAJDONSÁGOK

- Kézi jelzésadó
- KÉK
- beltéri
- visszaállítható műanyag betéttel (üveg betét opcionális)
- műanyag teszt kulccsal
- porvédő fedéllel
- 1 db NO kimenet 560 ohm ellenállással
- 1 db váltókontaktusos kimenet (1A @ 24Vdc)
- riasztás LED
- 24Vdc @ 0mA (standby) / 25mA (riasztás)
- -10 és +55 C° közötti működés
- IP41
- felület szereléshez hátsó burkolat szükséges (N-MC-BB-U)
- CE megfelelőséggel rendelkezik

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Tápellátás	
Tápellátás típusa	Zónáról táplált
Működési feszültség	18-tól 24 VDC-ig
Áramfelvétel	0 mA (készenléti állapot) 25 mA (riasztási)
Bemenetek / kimenetek	
Zóna hossza	<2 km, CIE-specifikus
Kimenetek száma	2
Kimenet típusa és besorolása	1 x NO ellenállás korlátozott, 1 x váltás 1 A relé @ 24 VDC
Szerelési mód	Hátsó burkolat, Falra szerelt
Fizikai jellemzők	
Szín	KÉK
Fizikai méretek	87 x 87 x 26 mm (W x H x D)
Szín	Kék (RAL 5005)
Ház anyaga	Égésgátló ABS
Környezeti jellemzők	
Működési hőmérséklet	-10-tól +55°C-ig
Tárolási hőmérséklet	-25-től +70°C-ig
Relatív páratartalom	10-tól 95%-ig nem kondenzálódó
Környezet	Beltéri

PARTNERTECH

1144 Budapest, Gvadányi u. 61-65., „A” épület
+36 1 433 0100
+36 20 407 24 72 – műszaki telefonszám

NC-MC-560-U

MŰSZAKI JELLEMZŐK

IP-védettség	IP41
Egyéb jellemzők	
Alkalmazás	Beltéri
Ellenállás	560 Ohm
Hátlap	Hátlap nélkül
Állapotjelzés	LED és riasztásjelző zászló
Kompatibilitás	Hagyományos riasztórendszerek
Csatlakozás	2 zónavezeték
Kábelspecifikáció	0.404-től 2.05 mm-ig (0.13-tól 3.31 mm²-ig)
Kábelerek száma	2
Csatlakozók	7
Érzékelési elv	Kézi működtetés
Felügyelet	Aktiválva, Normál
Lefedettségi terület	Régióspecifikus
Válaszidő	< 3 s
Telepítési magasság	Helyi szabályozás határozza meg
Nettó tömeg	101 g
Funkcionális jelölés	Nincs
Vandálbiztos	Nem
Megfelelőség	CE, REACH, RoHS 3, WEEE
Tanúsítvány	CE
Terméksorozat (minden nyelven)	NC-sorozat
Kategória	Referencia
Érzékelőeszköz	N-MC-BB-U