PARTNERTECH

1144 Budapest, Gvadányi u. 61-65., „A” épület
+36 1 433 0100
+36 20 407 24 72 – műszaki telefonszám

TERMÉK ADATLAP




# NC-PF2

Kidde hagyományos tűzjelző központ

## TULAJDONSÁGOK

- Kidde hagyományos tűzjelző központ
- opcionális 2010-1-NB kártyával Firenet hálózatba köthető tűzjelző és oltásvezérlő központokkal
- 2 zóna
- zónánként max. 32 érzékelő
- tápegység 24 VDC @ 2 A
- 1-1 tűz és hiba kimenet
- 2 felügyelt kimenet
- 2 felügyelt bemenet
- Akku hely: 2 x 12 V @ 7.2 Ah
- -5 °C és +50 °C közötti működés
- IP30

## MŰSZAKI JELLEMZŐK

| | |
|---|---|
| **Tápellátás** | |
| Tápellátás típusa | VAC |
| Áramfelvétel | 2 A @ 24 VDC |
| Működési feszültség | 110 VAC @ 50 Hz vagy 230 VAC @ 50 Hz (+10% -15%)Kábel típusa: 3 x 1,5 mm² (élő, nulla, föld) |
| Áramfelvétel | 2 A @ 110/240 VAC130 mA (riasztó, nincs eszköz) (panel tápegység) 50 mA (Nyugalmi, nincs eszköz) (panel tápegység) |
| Felügyeleti feszültség | -15-től +28 VDC-ig |
| Segédtáp | 24 VDC (21-től 28 VDC-ig) |
| **Bemenetek / kimenetek** | |
| Zónák száma | 2 zóna |
| Maximális hurokkapacitás | 2 |
| Maximális zónakapacitás | legfeljebb 2 |
| Eszközök száma zónánként | maximum 32. |
| Bemenetek száma | 2 |
| Bemenet típusa és besorolása | 100 ohm (max. Kábelellenállás) |
| Felügyelt kimenetek | 2 |
| Nem felügyelt kimenetek | 2 |
| Szerelési mód | Felületre szerelt |
| **Fizikai jellemzők** | |
| Hálózat mérete (csomópontok) | legfeljebb 32 |

PARTNERTECH
1144 Budapest, Gvadányi u. 61-65., „A” épület
+36 1 433 0100
+36 20 407 24 72 – műszaki telefonszám

# NC-PF2

## MŰSZAKI JELLEMZŐK

| | |
|---|---|
| Fizikai méretek | 320 x 435 x 134 mm (W x H x D) |
| Szín | Szürke (RAL 7035) |
| **Környezeti jellemzők** | |
| Működési hőmérséklet | -5-től +50°C-ig |
| Tárolási hőmérséklet | -20-tól +70°C-ig |
| Relatív páratartalom | 10-tól 95%-ig nem kondenzálódó |
| Környezet | Beltéri |
| IP-védettség | IP30 |
| **Egyéb jellemzők** | |
| Típus | Központok |
| Maximális rendszerkapacitás (eszközszám) | legfeljebb 1280 |
| Értékelés | 65 mA (max. terhelés) |
| Kábelellenállás | 40 ohm (maximális Kábelellenállás), 500 nF (maximális kábelkapacitás) |
| Terhelés (max.) | 250 mA |
| Terhelés | 2 A @ 30 VDC |
| Kapacitás | 2 x 12 V, 7,2 Ah (SLA) |
| Kialakítás | Kicsi |
| Nettó tömeg | 2,8 kg (akkumulátor nélkül) |
| Szállítási tömeg | 4,5 kg |
| Kábelbevezetések | Ø 20 mm - 14 / 2 / 12 (felül / alsó / hátul) |
| Megfelelőség | CPD, RoHS, WEEE |
| Tanúsítvány | EN54-13, EN54-2, EN54-4 |