PARTNERTECH

1144 Budapest, Gvadányi u. 61-65., „A” épület
+36 1 433 0100
+36 20 407 24 72 – műszaki telefonszám

TERMÉK ADATLAP



NC-PF4

Kidde hagyományos tűzjelző központ

TULAJDONSÁGOK

- Kidde hagyományos tűzjelző központ
- opcionális 2010-1-NB kártyával Firenet hálózatba köthető tűzjelző és oltásvezérlő központokkal
- 4 zóna
- zónánként max. 32 érzékelő
- tápegység 24 VDC @ 2 A
- 1-1 tűz és hiba kimenet
- 4 felügyelt kimenet
- 2 felügyelt bemenet
- Akku hely: 2 x 12 V @ 7.2 Ah
- -5 °C és +50 °C közötti működés
- IP30

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Tápellátás	
Tápellátás típusa	VAC
Áramfelvétel	2 A @ 24 VDC
Működési feszültség	110 VAC @ 50 Hz vagy 230 VAC @ 50 Hz (-15% +10%)Kábel típusa: 3 x 1,5 mm² (élő, nulla, föld)
Áramfelvétel	2 A @ 110/240 VAC60 mA (Nyugalmi, nincs eszköz) (panel betöltés) 140 mA (riasztó, nincs eszköz) (panel betáplálék)
Felügyeleti feszültség	-15-től +28 VDC-ig
Segédtáp	24 VDC (21-től 28 VDC-ig)
A házban elhelyezhető akkumulátorok	2 x 12 V, 7,2 Ah (SLA)
Bemenetek / kimenetek	
Zónák száma	4 zóna
Maximális hurokkapacitás	4
Maximális zónakapacitás	legfeljebb 4
Eszközök száma zónánként	maximum 32.
Bemenetek száma	2
Bemenet típusa és besorolása	100 ohm (max. Kábelellenállás)
Felügyelt kimenetek	4
Nem felügyelt kimenetek	2
Szerelési mód	Felületre szerelt
Fizikai jellemzők	

PARTNERTECH

1144 Budapest, Gvadányi u. 61-65., „A” épület
+36 1 433 0100
+36 20 407 24 72 – műszaki telefonszám

NC-PF4

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Hálózat mérete (csomópontok)	legfeljebb 16
Fizikai méretek	320 x 435 x 134 mm (W x H x D)
Szín	Szürke (RAL 7035)
Környezeti jellemzők	
Működési hőmérséklet	-5-től +50°C-ig
Tárolási hőmérséklet	-20-tól +70°C-ig
Relatív páratartalom	10-tól 95%-ig nem kondenzálódó
Környezet	Beltéri
IP-védettség	IP30
Egyéb jellemzők	
Típus	Központok
Maximális rendszerkapacitás (eszközszám)	legfeljebb 1280
Értékelés	65 mA (max. terhelés)
Kábelellenállás	40 ohm (max. Kábelellenállás), 500 nF (max. kábel kapacitás)
Terhelés (max)	250 mA
Terhelés	2 A @ 30 VDC
Kapacitás	2 x 12 V, 7,2 Ah (SLA)
Kialakítás	Kicsi
Nettó tömeg	2,8 kg (akkumulátor nélkül)
Szállítási tömeg	4,5 kg
Kábelbevezetések	Ø 20 mm - 14 / 2 / 12 (felül / alsó / hátul)
Megfelelőség	CPD, RoHS, WEEE
Tanúsítvány	EN54-13, EN54-2, EN54-4