PARTNERTECH

1144 Budapest, Gvadányi u. 61-65., „A” épület
+36 1 433 0100
+36 20 407 24 72 – műszaki telefonszám

TERMÉK ADATLAP



NC-PF8

Kidde hagyományos tűzjelző központ

TULAJDONSÁGOK

- Kidde hagyományos tűzjelző központ
- opcionális 2010-1-NB kártyával Firenet hálózatba köthető tűzjelző és oltásvezérlő központokkal
- 8 zóna
- zónánként max. 32 érzékelő
- tápegység 24 VDC @ 2 A
- 1-1 tűz és hiba kimenet
- 4 felügyelt kimenet
- 2 felügyelt bemenet
- Akku hely: 2 x 12 V @ 7.2 Ah vagy 2 X 12 V @ 12 Ah
- -5 °C és +50 °C közötti működés
- IP30

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Tápellátás	
Tápellátás típusa	VAC
Áramfelvétel	4 A @ 24 VDC
Működési feszültség	110 VAC @ 50 Hz vagy 230 VAC @ 50 Hz (-15% vagy +10%) Kábel típusa: 3 x 1,5 mm² (él, nulla, föld)
Áramfelvétel	3,15 A @ 110, <1,5 A @ 240 VAC160 mA (riasztó, nincs eszköz) (panel tápegység) 80 mA (Nyugalmi, nincs eszköz) (panel betöltés)
Felügyeleti feszültség	-15-től +28 VDC-ig
Segédtáp	24 VDC (21-től 28 VDC-ig) kimeneti feszültség
Bemenetek / kimenetek	
Zónák száma	8 zóna
Maximális hurokkapacitás	8
Maximális zónakapacitás	legfeljebb 8
Eszközök száma zónánként	maximum 32.
Bemenetek száma	2
Bemenet típusa és besorolása	100 ohm (max. Kábelellenállás)
Felügyelt kimenetek	4
Nem felügyelt kimenetek	2
Szerelési mód	Felületre szerelt
Fizikai jellemzők	
Hálózat mérete (csomópontok)	legfeljebb 8

PARTNERTECH

1144 Budapest, Gvadányi u. 61-65., „A” épület
+36 1 433 0100
+36 20 407 24 72 – műszaki telefonszám

NC-PF8

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Fizikai méretek	440 x 480 x 140 mm (W x H x D)
Szín	Szürke (RAL 7035)
Környezeti jellemzők	
Működési hőmérséklet	-5-től +50°C-ig
Tárolási hőmérséklet	-20-tól +70°C-ig
Relatív páratartalom	10-tól 95%-ig nem kondenzálódó
Környezet	Beltéri
IP-védettség	IP30
Egyéb jellemzők	
Típus	Központok
Maximális rendszerkapacitás (eszközszám)	legfeljebb 1280
Értékelés	65 mA (max. terhelés)
Kábelellenállás	40 ohm (maximális ellenállás), 500 nF (maximális kapacitás)
Terhelés (max.)	500 mA
Terhelés	2 A @ 30 VDC
Kapacitás	2 x 12 V, 7,2 vagy 12 Ah (SLA)
Kialakítás	Közepes
Nettó tömeg	3,9 kg (akkumulátor nélkül)
Szállítási tömeg	6,184 kg
Kábelbevezetések	Ø 20 mm - 20 / 2 / 26 (felső / alsó / hátul)
Megfelelőség	CPD, RoHS, WEEE
Tanúsítvány	EN54-13, EN54-2, EN54-4