PARTNERTECH

1144 Budapest, Gvadányi u. 61-65., „A” épület
+36 1 433 0100
+36 20 407 24 72 – műszaki telefonszám

TERMÉK ADATLAP



NC-PX3

Kidde NC szériás hagyományos oltásvezérlő központ

TULAJDONSÁGOK

- Kidde NC szériás hagyományos oltásvezérlő központ
- 3 zóna (zónánként max. 32 eszköz)
- 8 bemenet (ebből 6 felügyelt)
- 8 kimenet (ebből 4 felügyelt)
- működési feszültség 24 VDC
- -5 °C és +50 °C közötti működés
- IP30

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Tápellátás	
Tápellátás típusa	VAC
Áramfelvétel	4 A @ 24 VDC
Működési feszültség	110 VAC @ 50 Hz vagy 230 VAC @ 50 Hz (+10% -15%)Kábel típusa: 3 x 1,5 mm² (élő, nulla, föld)
Áramfelvétel	3,15 A @ 110/1,5 A @ 240 VAC2,78 A (riasztó, nincs eszköz) 0,39 A (Nyugalmi, nincs eszköz)
Kimeneti feszültség	24 VDC (21-től 28 VDC-ig)
Bemenetek / kimenetek	
Maximális hurokkapacitás	3
Maximális zónakapacitás	legfeljebb 3
Eszközök száma zónánként	legfeljebb 20
Szerelési mód	Felületre szerelt
Kioldó kimenet	1 x 1 A @ 24 VDC
Fizikai jellemzők	
Fizikai méretek	440 x 480 x 140 mm (W x H x D)
Szín	Szürke (RAL 7035)
Környezeti jellemzők	
Működési hőmérséklet	-5-től +50°C-ig
Tárolási hőmérséklet	-20-tól +70°C-ig
Relatív páratartalom	10-tól 95%-ig nem kondenzálódó

PARTNERTECH

1144 Budapest, Gvadányi u. 61-65., „A” épület
+36 1 433 0100
+36 20 407 24 72 – műszaki telefonszám

NC-PX3

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Környezet	Beltéri
IP-védettség	IP30
Egyéb jellemzők	
Maximális rendszerkapacitás (eszközszám)	legfeljebb 96
Értékelés	65 mA (max. terhelés)
Kábelellenállás	40 ohm (maximális kapacitás), 500 nF (maximális kapacitás)
Kapacitás	2 x 12 V, 12 Ah (SLA)
Kialakítás	Közepes
Nettó tömeg	3,9 kg (akkumulátor nélkül)
Szállítási tömeg	6 kg
Kábelbevezetések	Ø 20 mm - 20 / 2 / 26 (felső / alsó / hátul)
Megfelelőség	CPD, RoHS, WEEE
Tanúsítvány	EN12094-1, EN54-13, EN54-2, EN54-4
Használat	MCP Indítás, MCP Tartás, MCP Megszakítás, Nyomáskapcsoló, Gázáramlás, Ajtófigyelő
Jelzés	2 x 500 mA @ 24 VDC
Fényjelzők	1 x 500 mA @ 24 VDC
Specifikáció	6 x 2 A @ 30 V
Terhelés (max)	250 mA