PARTNERTECH

1144 Budapest, Gvadányi u. 61-65., „A” épület
+36 1 433 0100
+36 20 407 24 72 – műszaki telefonszám

TERMÉK ADATLAP



PA25/3L

Másodkijelző

TULAJDONSÁGOK

- Másodkijelző
- Kidde Excellence címezhető / hagyományos érzékelőkhöz is használható
- piros LED
- működési feszültség 5 - 10 VDC (címezhető) / 2 - 5 VDC (hagyományos)
- áramfelvétel max. 50 mA
- -10 °C és +55 °C közötti működés
- IP30
- FEHÉR

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Tápellátás	
Tápellátás típusa	VDC
Működési feszültség	5-től 10 VDC-ig (címezhető rendszereken) 2-től 5 VDC-ig (hagyományos rendszereken)
Áramfelvétel	<50 mA
Bemenetek / kimenetek	
Szerelési mód	Mennyezetre szerelt, Falra szerelt
Fizikai jellemzők	
Szín	Piros
Fizikai méretek	80 x 80 x 42 mm (W x H x D)
Anyag	ABS
Környezeti jellemzők	
Működési hőmérséklet	-10-tól +55°C-ig
Tárolási hőmérséklet	-10-tól +70°C-ig
Környezet	Beltéri
IP-védettség	IP30
Egyéb jellemzők	
Kiegészítők	Másodkijelző
Kompatibilitás	Excellence és Kilsen sorozatú érzékelők
Címzési módszer	Nem kell címezni

1144 Budapest, Gvadányi u. 61-65., „A” épület
+36 1 433 0100
+36 20 407 24 72 – műszaki telefonszám

PA25/3L

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Felügyelet	Nem felügyelt
Rendszertámogatás	Kiválóság és Kilsen sorozat, valamint harmadik fél rendszerek
Csatlakozók száma	3
Kábelspecifikáció	2 ér
Nettó tömeg	10 g
Rögzítési aljzat	Sekély
Textúra	Sima
Vandálbiztos	Nem
Megfelelőség	CE, REACH, RoHS 3, WEEE
Tanúsítvány	CNBOP