PARTNERTECH

1144 Budapest, Gvadányi u. 61-65., „A” épület
+36 1 433 0100
+36 20 407 24 72 – műszaki telefonszám

TERMÉK ADATLAP



PSB-0221

Hagyományos villanó

TULAJDONSÁGOK

- Hagyományos villanó
- PIROS LED
- 30 vagy 60 villanás / perc
- szinkronizálás funkció
- normál aljzat
- tápellátás 10 - 60 VDC
- áramfelvétel 55 mA @ 24 VDC
- IP21
- PIROS

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Tápellátás	
Működési feszültség	10-60 VDC
Tápellátás típusa	VDC
Működési feszültség	10-tól 60 VDC-ig
Áramfelvétel	55 mA @ 24 VDC
Bemenetek / kimenetek	
Szerelési mód	Aljzatra szerelt, Mennyezetre szerelt, Falra szerelt
Szerelési pozíció	Aljzat
Fizikai jellemzők	
Szín	PIROS
Villanó színe	PIROS
Villanófény szín	PIROS
Szín	Piros
Szinkronizálás	Támogatott
Fizikai méretek	100 x 80 mm (Ø x D)
Anyag	Égésgátló polikarbonát
Környezeti jellemzők	
Működési hőmérséklet	-25-től +65°C-ig
Környezet	Beltéri
IP-védettség	IP21

1144 Budapest, Gvadányi u. 61-65., „A” épület
+36 1 433 0100
+36 20 407 24 72 – műszaki telefonszám

PSB-0221

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Egyéb jellemzők	
Egyéb tulajdonságok	Normál aljzat
Elhelyezés	Mennyezeti
Kompatibilitás	Hagyományos figyelmeztetési rendszerek
Rendszertámogatás	Kidde Commercial - Hagyományos figyelmeztetési áramkörök
Csatlakozók száma	4
Értékelés	Folyamatos
Villanó frekvencia	30 vagy 60 /perc
Nettó tömeg	220 g
Rögzítési aljzat	Sekély
Textúra	Sima
Vandálbiztos	Nem
Megfelelőség	CE, REACH, RoHS 3, WEEE
Tanúsítvány	CE