PARTNERTECH

1144 Budapest, Gvadányi u. 61-65., „A” épület
+36 1 433 0100
+36 20 407 24 72 – műszaki telefonszám

TERMÉK ADATLAP



SC-23-0210-0001-99

SmartCell vezeték nélküli kombinált optikai füstérzékelő és hőérzékelő

TULAJDONSÁGOK

- SmartCell vezeték nélküli kombinált optikai füstérzékelő és hőérzékelő
- beépített szirénával és villanóval (piros fény)
- 93 dB @ 1 m
- 32 különböző hang
- tápellátás 3 db ER14505M 3.6 V (Fanso / Titus) elem (tartozék)
- működési frekvencia 868 MHz
- működési módok: A2S / A2R / BS / BR
- -10°C és +55°C közötti működés
- beltéri
- méretek: 110 x 61 mm
- FEHÉR

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Tápellátás	
Akkumulátorok	3 x 3,6 V lítium-ionil-klorid akkumulátor. Fanso: ER14505MHCB: ER14505M (HCB-JS-TZ-02-547)
Bemenetek / kimenetek	
Kimeneti szint	93 dB(A) Maximum 1 m-nél
Kimeneti szint beállítása	Magas vagy alacsony
Szerelési mód	Mennyezetre szerelt
Fizikai jellemzők	
Szín	Piros
Fizikai méretek	110 x 58 mm (Ø x D)
Környezeti jellemzők	
Működési hőmérséklet	-10-tól +55°C-ig
Tárolási hőmérséklet	-10-tól +30°C-ig (elemekkel) -10-tól +55°C-ig (elem nélkül
Relatív páratartalom	95% nem kondenzálódó max.
Környezet	Beltéri
IP-védettség	IP21C
Egyéb jellemzők	
Típus	Automatikus érzékelők
Típus	Érzékelők
Vezeték nélküli frekvencia	868 MHz

1144 Budapest, Gvadányi u. 61-65., „A” épület
+36 1 433 0100
+36 20 407 24 72 – műszaki telefonszám

SC-23-0210-0001-99

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Kompatibilitás	SmartCell, Excellence Gateway
Választható hangok	32
Besorolás	C-3-9,5
Villanó frekvencia	0,5 Hz (1 villanás, 2 másodpercente)
Nettó tömeg	0,2 kg
Megfelelőség	CE
Tanúsítvány	CPR
Szabványok	EN54-3EN54-5EN54-7EN54-13EN54-23EN54-25
Érzékenység	Füst: Normális, Normál +AVF. Hő: 58°C, statikus (A2S), 58°C emelkedési sebesség (A2R), 72°C statikus (BS), 72°C emelkedési sebesség (BR)