PARTNERTECH

1144 Budapest, Gvadányi u. 61-65., „A” épület
+36 1 433 0100
+36 20 407 24 72 – műszaki telefonszám

TERMÉK ADATLAP



SC-33-0120-0001-99

SmartCell vezeték nélküli sziréna és fényjelző (VAD – EN54-23)

TULAJDONSÁGOK

- SmartCell vezeték nélküli sziréna és fényjelző (VAD – EN54-23)
- fehér fény
- mennyezetre szerelhető
- 92 dB @ 1 m
- 32 különböző hang
- tápellátás 3 db ER14505M 3.6 V (Fanso / Titus) elem (tartozék)
- működési frekvencia 868 MHz
- -10°C és +55°C közötti működés
- IP33
- méretek: 110 x 79 mm
- PIROS

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Tápellátás	
Akkumulátorok	3 x3,6 V lítium-tionil-klorid akkumulátor. Fanso: ER14505MHCB: ER14505M (HCB-JS-TZ-02-547)
Bemenetek / kimenetek	
Kimeneti szint	92 dB(A) maximumban 1 m.
Kimeneti szint beállítása	Magas vagy alacsony
Szerelési mód	Mennyezetre szerelt
Szerelési pozíció	Mennyezet
Fizikai jellemzők	
Szín	Fehér villanó
Fizikai méretek	110 x 79 mm (Ø x D)
Környezeti jellemzők	
Működési hőmérséklet	-10-tól +55°C-ig
Tárolási hőmérséklet	-10-tól +30°C-ig (elemekkel) -10-tól +55°C-ig (elem nélkül)
Relatív páratartalom	95% nem kondenzálódó max.
IP-védettség	B típus: beltéri/kültéri használatra (IP33)
Egyéb jellemzők	
Típus	Sziréna és villanók
Vezeték nélküli frekvencia	868 MHz
Kompatibilitás	SmartCell, Excellence Gateway

1144 Budapest, Gvadányi u. 61-65., „A” épület
+36 1 433 0100
+36 20 407 24 72 – műszaki telefonszám

SC-33-0120-0001-99

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Választható hangok	32
Értékelés	C-3-12
Villanó frekvencia	0,5 Hz (1 villanás, 2 másodpercente)
Nettó tömeg	0,2 kg
Megfelelőség	CE
Tanúsítvány	CPR
Szabványok	EN54-3EN54-13EN54-23EN54-25