PARTNERTECH

1144 Budapest, Gvadányi u. 61-65., „A” épület
+36 1 433 0100
+36 20 407 24 72 – műszaki telefonszám

TERMÉK ADATLAP



SC-62-0211-0001-99

SmartCell vezeték nélküli másodkijelző

TULAJDONSÁGOK

- SmartCell vezeték nélküli másodkijelző
- "FIRE DETECTION INDICATOR" felirattal
- tápellátás 3 db ER14505M 3.6 V (Fanso / Titus) elem (tartozék)
- működési frekvencia 868 MHz
- -10°C és +55°C közötti működés
- IP21C
- méretek: 110 x 39 mm
- FEHÉR

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Tápellátás	
Tápellátás típusa	Akkumulátorok
Akkumulátorok	3 x 3,6 V lítium-ionil-klorid akkumulátorok. Fanso: ER14505MHCB: ER14505M (HCB-JS-TZ-02-547)
Áramfelvétel	Maximumban 1,46 W
Működési feszültség	2,7-től 3,65 VDC-ig
Áramfelvétel	0,1-től 400 mA-ig
Bemenetek / kimenetek	
Szerelési mód	Falra szerelt
Fizikai jellemzők	
Fizikai méretek	110 x 39 mm (Ø x D)
Szín	Fehér
Környezeti jellemzők	
Működési hőmérséklet	-10-tól +55°C-ig
Tárolási hőmérséklet	-10-tól +30°C-ig (elemekkel)
Relatív páratartalom	0-tól 95%-ig nem kondenzálódó
Környezet	Beltéri
IP-védettség	IP21C
Egyéb jellemzők	
Típus	Másodkijelzők

1144 Budapest, Gvadányi u. 61-65., „A” épület
+36 1 433 0100
+36 20 407 24 72 – műszaki telefonszám

SC-62-0211-0001-99

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Típus	Kiegészítők
Vezeték nélküli frekvencia	868 MHz
Kompatibilitás	SmartCell, Excellence Gateway
Rögzítési aljzat	Vezeték nélküli
Vandálbiztos	Igen
Megfelelőség	CE
Tanúsítvány	CPR
Szabványok	EN54-13EN54-25