PARTNERTECH

1144 Budapest, Gvadányi u. 61-65., „A” épület
+36 1 433 0100
+36 20 407 24 72 – műszaki telefonszám

TERMÉK ADATLAP



SH-14-3201-0001-99

Excellence Smartcell címezhető vezetéknélküli illesztő modul

TULAJDONSÁGOK

- Excellence Smartcell címezhető vezetéknélküli illesztő modul
- kompatibilis: 2X Ariel tűzjelző központtal 5.5.23 firmware verziótól
- hurkonként max. 4 vezetéknélküli illesztő modul használható
- 32 vezeték nélküli eszköz csatlakoztatható modulonként
- működési frekvencia 868 - 870 MHz (32 különböző kommunikációs csatorna)
- LCD kijelző és kezelőgombok a programozáshoz
- USB-B csatlakozó szoftveres programozáshoz
- beépített izolátor (negatív megszakítás)
- áramfelvétel max. 85 mA @ 17 VDC
- méretek: 275 x 220 x 80 -10 °C és +55 °C közötti működés
- IP30

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Tápellátás	
Tápellátás típusa	Huroktáplált
Működési feszültség	17-től 29 VDC-ig
Áramfelvétel	55 mA (tipikus) 85 mA (max)
Izolációs feszültség	14-től 15,5 VDC-ig
Visszakapcsolás feszültség	14-től 15,5 VDC-ig
Bemenetek / kimenetek	
Kimeneti jeladóteljesítmény	14 dBm / 25 mW
Hurokáram	17-től 29 VDC-ig
Szerelési mód	Falra szerelt
Hurok hossza	2 km (0,8 mm²-es kábellel) 3 km (1,5 mm²-es kábellel)
Fizikai jellemzők	
Fizikai méretek	270 x 220 x 80 mm (B x H x D)
Szín	Közlekedési fehér (RAL9016)
Anyag	Műanyag
Környezeti jellemzők	
Működési hőmérséklet	-10-tól +55°C-ig
Tárolási hőmérséklet	0-tól +30°C-ig
Relatív páratartalom	0-tól 95%-ig nem kondenzálódó
Környezet	Beltéri

PARTNERTECH

1144 Budapest, Gvadányi u. 61-65., „A” épület
+36 1 433 0100
+36 20 407 24 72 – műszaki telefonszám

SH-14-3201-0001-99

MŰSZAKI JELLEMZŐK

IP-védettség	IP54
Alkalmazási hőmérséklet	25 °C (tipikus)
Egyéb jellemzők	
Típus	Hurokillesztő modul
Állapotjelzés	80 karakteres LCD-kijelző
Kompatibilitás	Excellence sorozatú címezhető rendszerek
Címzési módszer	Elektronikus
Címtartomány	1-től 128-ig
Vezeték nélküli frekvencia	868-tól 870 MHz-igHz
Konfiguráció	< 4 Átjáró egy hurkonként
Típus	Negatív vezeték szakadása
Sorozatellenállás	< 0,2 Ω
Kapcsolóáram	< 1.2 A
Szivárgó áram	< 1 mA
Állandó áram	< 1 A
Nettó tömeg	1,45 kg
Kábelspecifikáció	0,13-tól 3,31 mm²-ig (26-tól 12 AWG-ig) árnyékolt vagy árnyékolatlan csavart páros (maximum 52 Ω / 500 nF).
Vandálbiztos	Nem
Megfelelőség	CE, ICASA, REACH, RoHS 3, UKCA, WEEE
Tanúsítvány	CPR
Szabványok	EN54-13 (Közelgő), EN54-17, EN54-18, EN54-25, ETSI 300-220
Kategória	Referencia
Érzékelőeszköz	SH-21-0200-0001-99
Ajtó tartók	SH-44-0200-0001-99
Interfész egység	SH-41-0200-0001-99
Jelzőeszköz	SH-22-0200-0001-99