PARTNERTECH

1144 Budapest, Gvadányi u. 61-65., „A” épület
+36 1 433 0100
+36 20 407 24 72 – műszaki telefonszám

TERMÉK ADATLAP



SOC-E-IS(WHT)

Hagyományos gyújtószikramentes optikai füstérzékelő

TULAJDONSÁGOK

- Hagyományos gyújtószikramentes optikai füstérzékelő
- működési hőmérséklet -10°C-tól +50°C-ig

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Tápellátás	
Tápellátás típusa	Zónáról táplált
Működési feszültség	12-től 30 VDC-ig
Áramfelvétel	35 µA (Nyugalmi) <40 mA (riasztási) 120 µA (érzékenységi figyelmeztetés)<20 mA (távoli jelző)
Bemenetek / kimenetek	
Szerelési mód	Aljzatra szerelt, Mennyezetre szerelt
Fizikai jellemzők	
Fizikai méretek	100 x 48 mm (Ø x H)
Szín	Fehér
Ház anyaga	ABS
Környezeti jellemzők	
Működési hőmérséklet	-10-tól +50°C-ig
Tárolási hőmérséklet	-30-tól +60°C-ig
Relatív páratartalom	<95% nem kondenzálódó @ 40°C
Környezet	Beltéri, IS
Veszélyes környezeti besorolás	Ex ia IIC T5 Ga (-20°C ≤ Ta ≤ +55°C)
IP-védettség	IP42
Egyéb jellemzők	
Gyártó	Hochiki I.S.

1144 Budapest, Gvadányi u. 61-65., „A” épület
+36 1 433 0100
+36 20 407 24 72 – műszaki telefonszám

SOC-E-IS(WHT)

MŰSZAKI JELLEMZŐK

LED	Igen
Típus	Optikai füstérzékelők
Típus	Érzékelők
Állapotjelzés	LED
Kompatibilitás	Aritech, Kilsen & Ziton hagyományos zóna interfészek a YBN-R/4(IS) alap használatával
Csatlakozás	2 zónavezeték
Érzékelési elv	Optikai fényszórás
Nettó tömeg	106 g
Funkcionális jelölés	BASEEFA értékelés
Vandálbiztos	Nem
Megfelelőség	CE, REACH, RoHS 2
Tanúsítvány	CENELEC/ATEX, LPCB, VdS
Szabványok	EN54:7IECEx BAS 19.0122X